

ProLite C1911S-3



Der umweltfreundliche 19-Zöller (48 cm) ProLite C1911S-B3 wurde speziell auf die Anforderungen zur Übertragung sehr hochwertiger Video- und Fernsehbilder zugeschnitten, wie sie bei der Video-Überwachung (CCTV) zunehmend gefragt sind. Composite-Video und Audio-Eingänge bieten die gängigen Anschlussmöglichkeiten für alle Aufzeichnungsgeräte und Überwachungskameras, der VESA-Standard sorgt für ein problemloses Plug & Play während der Installation in beliebigen Hardware-Umgebungen. Durch die integrierte LED-Backlights wird der Stromverbrauch im Vergleich zu ECO-Panel des PL C1911S-B2 um 20 % reduziert. Verfügbar in: Schwarz - ProLite C1911S-B3.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	19" (48 cm)
Panel	TN LED-backlit
Arbeitsfläche H x B	301.06 x 376.32 mm; 11.9" x 14.8"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/ 160°; rechts/links: 85°/ 85°; nach oben/unten: 80°/ 80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.294 x 0.294 mm
Physikalische Auflösung	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Horizontalfrequenz	30 - 82 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	5 : 4

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	19 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	407 x 431.5 x 200.5 mm
Gewicht	3.9 kg

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Ausgänge	AV (BNCx2)
Sonstige	D-Sub, AV (BNCx2), Audio D-Sub

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (EN, FR, DE, IT, ES, PT, NL, SE) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Eingang Auswahl/ Auswahl-Taste, Heraufscrollen, Herunterscrollen, Meu/ Exit)
Einstellbare Parameter	Bild (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Schärfte, Farbtemperatur), Audio (Tiefen, Höhen, Balance, Lautstärke, Audio-Quelle), Optionen (OSD Sprache, OSD Einblendzeit, AV-Schalter, Auto Aus, Kein Signal Aus, Zurücksetzen), Bild PC Eingang (Autom. Anpassung, H.-Lage, V.-Lage, Uhr, Phase)
Lautsprecher	2 x 1 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV/Bauart, CU
Neigungswinkel	20° nach oben; 1° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-Kabel, BNC-RCA-Adapter, Fuss, Hilfe zur Inbetriebnahme