



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6026cidn
ECOSYS M6526cidn

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DIE KOMPAKTEN FARB-ALLROUNDER FÜR IHR BUSINESS.



Abb. mit Optionen

PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL¹

Die Farb-Multifunktionssysteme ECOSYS M6026cidn und ECOSYS M6526cidn von KYOCERA Document Solutions sind die ideale Lösung für kleinere und mittelgroße Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Druckqualität und Ausstattung. Das Farb-Touchpanel ermöglicht den komfortablen Zugriff auf zahlreiche Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und die Effizienz in Ihrem Büro erhöhen. Über die integrierte HyPAS-Plattform können individuelle Anwendungen eingebettet werden, die an Ihre Geschäftsprozesse anpassbar sind. Die Systeme bestehen durch die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS Technologie mit niedrigen Folgekosten. Dies senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.

- > Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- > Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- > Bis zu 9600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- > Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- > Beidseitige Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktion als Standard
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > HyPAS-Plattform² für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- > Optional: einfache Authentifizierung über Kartenleser
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > CO₂-neutraler Toner

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.
² Nur ECOSYS M6526cidn. * SD-/SDHC-Karte für HyPAS-Applikationen erforderlich.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als

bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont dadurch Ihr Budget und die Umwelt.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform¹

Bedienfeldanzeige: Touchscreen 11 cm (4,3")

Geschwindigkeit: bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Kopie/Druck)

Druckvolumen: max. 10 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

CPU: PowerPC 465S/667 MHz

Speicher: Standard 1024 MB RAM, max. 2 048 MB RAM

Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T): 603 mm x 514 mm x 550 mm

Gewicht: ca. 38,7 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

(ECOSYS M6026cidn/ECOSYS M6526cidn)

Ruhemodus: 3 W

Bereit (Energiesparmodus): 40 W/41 W

Bereit: 76 W/79 W

Kopie: 455 W/464 W

Druck: 435 W/445 W

Geräuschemission³ (nach ISO 7779/ISO 9296):

(ECOSYS M6026cidn/ECOSYS M6526cidn)

Bereit: 28,7 dB(A)_{pa}/27,6 dB(A)_{pa}

Kopie/Druck (SW): 48,4 dB(A)_{pa}/48,5 dB(A)_{pa}

Kopie/Druck (Farbe): 48,6 dB(A)_{pa}/48,6 dB(A)_{pa}

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion der Systeme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Automatischer Originaleinzug mit Wendung: max.

50 Originale, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1300 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9 600 x 600 dpi

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden in SW, ca. 10,5 Sekunden in Farbe

Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Druckersprache: PRESCRIBE IIC

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 ein-dimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.1, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus, AirPrint

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden in SW, ca. 12 Sekunden in Farbe

Max. Kopierformat: A4, Legal

Kopiervorwahl: 1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

Max. 35 Seiten pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 25 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Max. Scanformat: A4, Legal

Funktionen:

Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA)

Über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD (WIA)-Scan

Über USB-Host: Scan-to-USB-Host

Dateityp: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, JPEG, TIFF, XPS

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, FTP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Betriebssysteme: Windows 2000⁴/XP⁴/Vista/7/8/ Server 2003⁴/2008/2008R2/2012, Mac OS X 10.0 bis 10.9

FAXFUNKTION (nur ECOSYS M6526cidn)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Kurzwahl: 100 Nummern **Adressbuch:** 200 Einträge

Max. Faxformat: A4, Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicherempfang: 256 Blatt (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

VERBRAUCHSMATERIALIEN

TK-590K: Toner schwarz, für 7 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 3 500 Seiten gem. ISO/IEC 19798

TK-590C, TK-590M, TK-590Y: Toner cyan, magenta, gelb, für jeweils 5 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798 – Kapazität der mitgelieferten Toner: jeweils 2 500 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierverarbeitung:

Papierkassette PF-520: max. 500 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette PF-530: max. 500 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm) Bis zu 2 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1024 MB

Festplatte (SSD) für die Druckfunktion:

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

MODELLVARIANTEN

Beide Modelle sind auch im Paket mit Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre erhältlich.


GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf die Multifunktionsysteme, 3 Jahre bis max. 200 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten der Multifunktionsysteme, vorausgesetzt, die Systeme werden gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt²

KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ SD-/SDHC-Karte für HyPAS-Applikationen erforderlich. ² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ³ Surface sound pressure level. ⁴ Nicht für WSD-(WIA)-Scan.