



## HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) - Funkbasisstation

Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) -  
Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi -  
Dualband

Gruppe: Netzwerkgeräte  
Hersteller: Hewlett Packard Enterprise  
Hersteller Artikel Nr: R2X11A  
EAN: 0190017363271

### Marketing:

Ein unternehmenstaugliches WLAN konnte noch nie so schnell und einfach realisiert werden. Aruba Instant ist die derzeit einzige controllerfreie WLAN-Lösung, die sich mühelos einrichten lässt und dabei nur so von Sicherheitsfunktionen und intelligenten Extras strahlt, die Ihr Unternehmen in Schwung bringen, ohne das Budget zu sprengen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant ON AP17 (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - außen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s   Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverschraubung M20 x 1,5, selbstschneidende Schraube, Erdungsklemme, M4 x 8 Schraube, Montagehalterung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 15.6 cm x 6.7 cm
Gewicht	650 g

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Außen
Breite	18.7 cm
Tiefe	15.6 cm
Höhe	6.7 cm



Gewicht	650 g
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s ; Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, an Stange montierbar, Bluetooth (BLE) Clients Support
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
<b>Antenne</b>	
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	4,7 dBi
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelverschraubung M20 x 1,5, selbstschneidende Schraube, Erdungsklemme, M4 x 8 Schraube, Montagehalterung
MTBF	34 Jahre
Kennzeichnung	IEC 60950, UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, CB 62368
<b>Stromversorgung</b>	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)