



> PRINT

ECOSYS P7035cdn

FARBDRUCKER
FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER HIGH-SPEED- NETZWERKPROFI FÜR A4-FARBDRUCK.



PRINT GREEN
TONER CO₂-NEUTRAL*

Als einer der kompaktesten Drucker im Hochgeschwindigkeits-Segment beeindruckt der ECOSYS P7035cdn von KYOCERA Document Solutions nicht nur mit schnellen Ausdrucken in brillanter Farbqualität. Dank seiner extrem langlebigen Drucktrommel (amorphes Silizium) benötigt dieses System – bis zu einer Laufleistung von 300 000 Seiten – als einziges Verbrauchsmaterial Toner und ist damit konkurrenzlos wirtschaftlich. Um auch die höchsten Anwenderanforderungen zu erfüllen, kann das System mit bis zu 6 Papierzuführungen ausgestattet werden – für besonders vielseitige Papierverarbeitung.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- > Bis zu 9600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- > Bis zu 6 Papierzuführungen für max. 2650 Blatt Kapazität
- > Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- > Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint
- > CO₂-neutraler Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schonet dadurch Portemonnaie und Umwelt.

CO₂-NEUTRALER TONER¹

Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions ist klimaneutral¹. Das verbessert Ihre CO₂-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert die Menge CO₂, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht – durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Geschwindigkeit: bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Auflösung: 600 x 600 dpi

MultiBit-Technologie für Druckqualität bis zu 9 600 x 600 dpi

Druckvolumen: max. 20 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 150 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)²

Aufwärmzeit: ca. 45 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach: ca. 8 Sekunden in SW, ca. 9 Sekunden in Farbe

Integriertes Kostenstellenmanagement:

bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T):

512 mm x 345 mm x 518 mm

Gewicht: ca. 35 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 4 W

Bereit (Energiesparmodus): 37 W

Bereit: 86 W

Drucken: 622 W

Geräuschemission³ (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit: 33,7 dB(A)_{L_{PA}}

Drucken (Farbe): 53,2 dB(A)_{L_{PA}}

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 138 mm–216 mm x 356 mm),

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2 650 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter

Papierablage: max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655/667 MHz

Speicher: Standard 512 MB RAM, max. 1 536 MB RAM

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X)), SNMPv3, IPsec, HTTPS, IPPS, POP über SSL, SMTP über SSL, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte

Controllersprache: PRESCRIBE IIc

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), XPS-Direktdruck, PDF-Direktdruck 1.7, mit automatischer Emulationsumschaltung

Betriebssysteme: alle aktuellen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X-Version 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.1, E-Mail-Printing, Tonersparmodus, AirPrint

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-570K: Toner schwarz für 16 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798 – Kapazität des mitgelieferten Toners: 8 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

TK-570C, TK-570M, TK-570Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 12 000 Seiten A4 – Kapazität der mitgelieferten Toner: jeweils 6 000 Seiten gem. ISO/IEC 19798

KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ermöglicht der IT-Administration zentralen Zugriff auf alle im Netzwerk eingebundenen Drucker und Multifunktionsysteme. Der Administrator erhält Statusberichte und Lagepläne, kann von zentraler Stelle über das lokale Netzwerk KYOCERA Systeme konfigurieren, Treiber installieren sowie frühzeitig auf Fehler und Wartungsbedarf reagieren.

KYOCERA Mobile Print

Mit KYOCERA Mobile Print können Sie iOS- und Android-Tablets und -Smartphones direkt mit einem KYOCERA System verbinden. Direktes Drucken von Dokumenten, Webseiten und Mailanhängen wird ebenso unterstützt wie das Scannen von einem Multifunktions-system. Dabei lassen sich zahlreiche Funktionen der KYOCERA Systeme nutzen, wie beidseitiger Ausdruck, Auswahl zwischen Farbe und SW, Heften oder Lochen. Für erhöhte Sicherheit und Kostentransparenz sind die integrierten Kostenstellen- und Benutzer-anmeldefunktionen der KYOCERA Systeme verfügbar. Die Anwendung nutzt das vorhandene LAN ohne Umweg über einen Internetserver und ohne Cloud.

USB-SCHNITTSTELLE FÜR USB-FLASH-SPEICHER

Über den USB-Host können Sie PDF-, TIFF-, XPS- und JPEG-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z. B. USB-Stick) drucken. Die Auswahl der zu druckenden Dokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht erforderlich. Der USB-Host lässt sich bei Bedarf sperren.

OPTIONEN

Papierkassette PF-500: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

Papierkassette PF-510: max. 500 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm)

Bis zu 4 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank CB-500: Holzschrank mit Rollen, ca. 40 cm x 35 cm x 51 cm (H x B x T)

Speichererweiterung MDDR3-1GB: 1 024 MB

Festplatte (SSD):

HD-6: 32 GB für einfaches Dokumentenmanagement

HD-7: 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement

Optionale Schnittstellen:

IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X)

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P7035cdn/KL3:

ECOSYS P7035cdn

inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

GARANTIE

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt²

KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

² Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ³ Surface sound pressure level.