

# Farblaser-Multifunktionsgerät Samsung ProXpress C2680FX

Der schnelle und brillante Alleskönner  
mit individuellen Möglichkeiten.



## Highlights

Das Farblaser-Multifunktionsgerät ProXpress C2680FX hat mehr zu bieten als ein starkes Innenleben, brillante Farbqualität und einen zuverlässigen Betrieb. Dank seiner offenen XOA-Plattform lässt es sich optimal an die Anforderungen seiner Anwender anpassen und z. B. um Pull-Printing- oder Authentifizierungslösungen erweitern. Für Effizienz sorgen auch das einfache Bedienkonzept über einen großen Farb-Touchscreen und ein schneller Dual-Scanner.

### Funktionen:

- Offene XOA-Plattform für individuelle Lösungen
- Intuitive Bedienung über 7-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 26 Seiten/Min. in Farbe und SW
- Dual-Core-Prozessor & Gigabit-Ethernet
- 1 GB Speicher (max. 2 GB) und 320-GB-Festplatte (Standard)
- Duplexeinheit und schneller Dual-Scanner
- Detailstark mit ReCP-Technologie und bis zu 9.600 x 600 dpi (effektiv)
- WLAN/NFC-Kit für sichere mobile Druckprozesse (opt.)



# Technische Daten.

<b>Drucken</b>		<b>Allgemein</b>	
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe & SW)	Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
1. Ausdruck (aus Standby-Modus)	< 14 Sekunden (Farbe & SW)	Druckmethode	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Auflösung	Bis zu 9.600 x 600 dpi (effektive Ausgabe) (600 x 600 x 4 Bit)	Druckwerk	Samsung
Druckersprachen (Emulationen)	SPL-C, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7	Prozessor	1 GHz Dual Core
Duplexdruck	Standard	Speicher	1 GB (max. 2 GB)
<b>Kopieren</b>		Festplatte	320 GB (Standard)
Geschwindigkeit <sup>1</sup> (einseitig, A4)	Bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe & SW)	Bedienfeld	7-Zoll-Farb-Touchscreen-LCD, 2 LEDs (Power/Status), 19 Tasten (3 x 4 Nummernblock/Power/Stop /Start/Reset/Clear/Hilfe/On Hook Dial)
1. Kopie (aus Standby-Modus)	< 15 Sekunden (Farbe & SW)	Geräuschemission <sup>2</sup>	Druck: < 54 dB (A) Kopie: < 57 dB (A) Standby: < 37 dB (A)
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)	Stromsparmodus	Ja (1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 Min.)
Zoom	25 %–400 %	Schnittstellen	High-Speed USB 2.0, USB Host 2.0, EDI, Ethernet 10/100/1000 Base TX, IEEE 802.11b/g/n, opt.: WLAN (+NFC)
Mehrfachkopien	1–999	Unterstützte Betriebssysteme	Windows: Win XP/Vista/Win7/Server 2003/Server 2008/Win8/Win8.1 (alle 32/64 Bit)/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 (alle 64 Bit)  Linux: Red Hat Enterprise Linux 5–7/Fedora 12–20/openSUSE 11.2–13.1/Ubuntu 10.04–14.04/SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11/Debian 6, 7/Mint 13–17  UNIX: Sun Solaris 9–11 (x86/SPARC)/HP-UX 11.0–11i v3 (PA-RISC/Itanium)/IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC)  Mac OS X: 10.6–10.10
<b>Scannen</b>		Leistungsaufnahme	Sleep-Modus: < 1,6 Watt Standby: < 29 Watt Durchschnitt: < 500 Watt
Kompatibilität	Twain-Standard, WIA-Standard	TEC-Wert	< 1,6 kWh/Woche
Methode	Color CIS	Spannung	220–240 Volt
Formate	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, S-PDF, M-PDF	Frequenz	50/60 Hz
Max. Vorlagengröße	DIN A4	Abmessungen	530 x 484,2 x 524,3 mm (B x T x H)
Auflösung	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)	Gewicht (netto)	25,39 kg (exkl. Verbrauchsmaterial)
Scan-to	HDD, USB, E-Mail	Lieferumfang	Gerät, Netzkabel, USB-Kabel, Starter-Toner (2.000 Seiten <sup>3</sup> Schwarz, 1.500 Seiten <sup>3</sup> C/M/Y), Installations-CD mit Druckertreibern, Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)
<b>Faxen</b>		Max. Druckvolumen	Bis zu 60.000 Seiten/Monat (Duty Cycle)
Kompatibilität	ITU-T G3	Empfohlen	Bis zu 2.500 Seiten/Monat
Modem	33,6 Kbps	Garantie	1 Jahr Abhol- und Reparatur-Service; opt. erweiterbar auf bis zu 5 Jahre
Auflösung	Bis zu 300 x 300 dpi	<b>Verbrauchsmaterial</b>	
Speicher	HDD (bis zu 320 GB)	Toner Schwarz	Ca. 6.000 Seiten (CLT-K505L/ELS)
<b>Papiermanagement</b>		Toner C/M/Y	Ca. 3.500 Seiten (CLT-C/M/Y505L/ELS)
Papierkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweck-Papierzufuhr; max.: 820 Blatt	Resttonerbehälter	Ca. 14.000 Seiten Schwarz/ ca. 3.500 Seiten C/M/Y (CLT-W506/SEE)
Ausgabekapazität	150 Blatt (Face down)	<b>Optionen</b>	
Papierformate	Innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm	520-Blatt-Papiermagazin	CLP-S680A/SEE
Papiergewicht	Mehrzweckzufuhr: 60–220 g/m <sup>2</sup> Papiermagazine: 60–220 g/m <sup>2</sup> ADF: 60–120 g/m <sup>2</sup>	2-GB-Speichererweiterung	SL-MEM001/SEE
Bedruckbare Materialien	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, gelochtes Papier, vorbedrucktes Papier, farbiges Papier, recyceltes Papier, glänzendes Fotopapier 220 g/m <sup>2</sup> , Baumwollpapier, Bankpostpapier, Archive	WLAN/NFC-Kit	SL-NWE001X/SEE
Spezialmedien	Briefumschläge, Etiketten, Fotokarton, Folien		
Einzug	50 Blatt Automatischer Vorlageneinzug mit Dual-Scanner (DSDF)		

<sup>1</sup> Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

<sup>2</sup> Schalldruckpegel, ISO 7779.

<sup>3</sup> Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19798.