



Canon LV WX320 DLP-Projektor

Produktbeschreibung: Canon LV WX320 - DLP-Projektor - 3200 lm
- WXGA (1280 x 800) - 16:10 - HD 720p

Gruppe: Projektoren
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 0908C003
EAN: 4549292047424



Marketing:

Der helle, leichte und mobile WXGA-Projektor ist ideal für Bildung und Business. Dieser tragbare WXGA-Projektor liefert helle, hochwertige Bilder und ist dabei besonders leicht und kompakt. Mit HDMI-Schnittstelle, MHL-Kompatibilität und Netzwerkschnittstelle bietet er ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon LV WX320 DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor - High Definition 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	3200 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	SHP 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) / bis zu 6000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 23.2 cm x 11.45 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - HD 720p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher



Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	3200 lm
Helligkeit (reduziert)	2550 lm
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 457.2 cm
Projektionsdistanz	2 m - 6.6 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.55 - 1.7:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	SHP 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) / bis zu 6000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	PJlink, MHL-Konformität, Crestron Connected, Eco Mode, 6-Achsen-Farbanpassung
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.56-2.68
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	50%
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Component Video
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, S-Video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	
Typ	Intern
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung / Konnektivität	



Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ; 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - D-Sub (DB-15), 15-polig ; 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ; 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ; 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ; 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ; 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ; 1 x USB - USB Typ B, 4-polig (Verwaltung)
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nominale Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Energiverbrauch Standby	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	28.2 cm
Tiefe	23.2 cm
Höhe	11.45 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräusentwicklung	36 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA