



Der ProLite E1780SD ist ein LED-Backlight Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 17" (43 cm) und einer Auflösung mit 1280 x1024 Bildpunkten. Seine Reaktionszeit von 5 ms und sein hohes Kontrastverhältnis machen den E1780SD ideal für ein breites Spektrum geschäftlichen und privaten Anwendungen. Für größtmögliche Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten bietet der Monitor Analog-und DVI-Eingänge. Der Monitor ist zudem Energy Star und TCO zertifiziert. Verfügbar in: Schwarz - ProLite E1780SD.



### SPEAKERS

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprecher.



### LED-BACKLIT

Ein typisches CCFL LCD benutzt vier Hintergrundbeleuchtungslampen. Die Verwendung von LED Dioden lassen die Leistungsaufnahme beträchtlich sinken, verringern die CO<sub>2</sub>-Emissionen und stellen somit ein umweltfreundliches Produkt dar.

## 1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	17"; 43cm
PANEL	TN LED
ARBEITSFLÄCHE H X B	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
REAKTIONSZEIT	5 ms
KONTRASTVERHÄLTNIS	1000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
HELLIGKEIT	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
DARSTELBARE FARBEN	16.7 Mio.
PIXELABSTAND H x V	0.264 x 0.264 mm
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	1280 x 1024 ( 1.3 megapixel)
HORIZONTALFREQUENZ	24 - 80 KHz
VERTIKALFREQUENZ	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSTYPEN	Separate Sync
BILDFORMAT	5 : 4

## 2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI-D
HDCP	ja

## 3. BESONDERHEITEN

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, NL, PL, RU, JP, Chinesisch vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl / Eingabequelle-Taste, Heraufscrollen / Audio Einstellungstaste-Taste, Nach unten scrollen / i-Style Color-Taste, Manü-Taste)
LAUTSPRECHER	2 x 1 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
SICHERHEIT	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, GOST-R, TCO 6
NEIGUNGSWINKEL	20° nach oben; ° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm

## 4. ZUBEHÖR

TREIBER	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

## 5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	14 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	370 x 379.5 x 178 mm
GEWICHT	2.6 kg

*All trademarks acknowledged. Errors and changes reserved. Product specifications are subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-13406-2 which specifies the number and type of pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.