

# Samsung - Printing Division

## ML-2955DW Carbon Produktspezifikation



<b>Drucksystem</b>		<b>Kompatibilität</b>	
Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser	WHQL:	Windows Vista(32/64bits)/Win7(32/64bits)/2003 Server(32/64bits)
Druckwerk:	Samsung	SPL Kompatibilität:	SPL/PCL6 : Windows 2000/XP(32/64bits)/Vista(32/64bits)/Win7(32/64bits)/ 2003 Server(32/64bits)/2008 Server(32/64bits)/2008 Server R2
Auflösung:	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi effektive Ausgabe	Smart Panel:	Samsung Easy Printer manager for Windows, SmartPanel for Macintosh/Linux, SyncThru Web Admin Service 5
Prozessor:	Samsung 533 MHz ARM11	<b>Verbrauchsmaterial</b>	
<b>Druckgeschwindigkeit</b>		Tonerkassette inkl. Trommel**:	Standard 1.500 Seiten*
Geschwindigkeit:	bis zu 28 ppm (A4)	Tonerkassette inkl. Trommel**:	High Yield 2.500 Seiten*
1. Ausdruck:	≤ 8,5 Sekunden (von Bereit) ≤ 14 Sekunden (vom Sleep-Modus)	* Die Angaben beziehen sich auf ISO/IEC 19752	
<b>Speicherkapazität</b>		** Im Lieferumfang befindet sich die Tonerkartusche inkl. Trommel für 1.000 Seiten.	
Standard:	64 MB	<b>Druckleistung</b>	bis zu 12.000 Seiten im Monat
Erweiterung:	keine	<b>Bestellnr. und Optionen</b>	
Druckersprachen		Art.-Nr. Gerät:	ML-2955DW/SEE
Standard:	PCL6/5e, SPL (Samsung Printer Language)	EAN Code Gerät:	4260132641557
Schriften		Art.-Nr. Verbrauchsmaterial:	MLT-D103S/ELS
Standard:	93 skalierbare, 1 Bitmap	EAN Code Verbrauchsmaterial:	8806071467351
<b>Papiermanagement</b>		Art.-Nr. Verbrauchsmaterial:	MLT-D103L/ELS
Standard:	250 Blatt Papierkassette, 1 Blatt MF-Zufuhr	EAN Code Verbrauchsmaterial:	8806071580784
Papierformate:	A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Letter, Legal, Folio, Executive, Oficio, Custom, Postkarte. Umschläge (Monarch, No.10, DL, C5, C6),	<b>Lieferumfang</b>	Installations-CD-ROM mit Druckertreibern Schnellstart-Hilfe Netzkabel Garantiekarte Handbuch (HTML auf CD-ROM)
Spezialmedien:	Normalpapier, dünnes Papier, Baumwollpapier, recyceltes Papier, Archivpapier, Farbpapier, vorbedruckt, Etiketten, Bankpostpapier, dickeres Papier, dickes Papier, Umschläge, Karton, Folien	<b>Gerätedaten</b>	
Papierausgabe:	150 Blatt Face-down	Geräuschpegel:	Sleep Modus: 0 db(A) Stand-by: ≤ 26 db(A) Druckbetrieb: ≤ 50 db(A)
Papiergewicht:	60-163 g/m <sup>2</sup>	Leistungsaufnahme:	Ausgeschaltet: ≤ 1,2 Watt Sleep Modus: ≤ 1,2 Watt Stand-by: ≤ 45 Watt Durchschnitt: ≤ 320 Watt
Duplex:	Standard	Stromversorgung:	Spannung: 220 - 240 Volt Frequenz: 50/60 Hz
Schnittstellen		Abmessung BxTxH (netto):	348 x 338 x 197 mm
Standard:	USB 2.0 High-Speed, Ethernet 10/100 Base TX, 802.11b/g/n	Abmessung BxTxH (brutto):	458 x 423 x 279 mm
<b>Benutzerführung</b>		Gewicht (netto):	7,20 kg
Bedienfeld:	2 LED Soft-Power Taste WPS Taste Stop Taste Eco \$ave Taste	Gewicht (brutto):	8,63 kg
<b>Kompatibilität</b>		Farbe:	weiss
OS-Kompatibilität:	Verschiedene Linux OS sowie RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)  Mac OS X 10.4-10.6, Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Garantie:	2 Jahre Bring-in-Service
Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörenden Software & Druckertreiber.			

Samsung Electronics GmbH  
Am Kronberger Hang 6  
65824 Schwalbach / Taunus  
www.samsung.de

Info: 01805-SAMSUNG\* Fax: 01805-12 12 14\*  
\*0,14 €/Min. (Festnetz Deutsche Telekom)

