



SLOT-IN PC

VPC16-WP-3

Key Features

- Im Lieferumfang enthalten sind die digitale Whiteboard-Software myViewBoard™ und die Content-Sharing-Software ViewBoard® Cast.
- Leistungsstarkes System mit Intel® Core™ i5-8500 Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4-Speicher und 128 GB (bis zu 512 GB) SSD-Speicher.



Produktbeschreibung

Der ViewSonic® VPC16-WP-3 Windows Slot-In PC ist die ideale integrierte Lösung für ViewBoard® interaktive Displays. Dieses Slot-in PC-Modul unterstützt hochauflösendes Audio und Video und wird mit der digitalen Whiteboard-Software myViewBoard™ und der Content-Sharing-Software ViewBoard® Cast geliefert. Mit kabelgebundener Konnektivität, Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth, einem leistungsstarken Intel® Core™ i5-Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4-Speicher und 128 GB (bis zu 512 GB) SSD-Speicher enthält der VPC16-WP-3 die Rechenleistung, die für den Betrieb CPU-intensiver Anwendungen erforderlich ist.

Besuchen Sie uns ■ www.viewsonic.com

PROZESSOR

CPU:	Intel 8th Gen. coffee Lake Serie mit vPro, TPM i5-8500 3.0GHz
Grafik:	Interne Intel® HD Grafikkarte 530 Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher: 64 GB Maximale Auflösung bis zu 4096x2304@60Hz.

ARBEITSSPEICHER

Type:	260-pin DDR4 SO-DIMM x 2
Capacity:	8GB (bis max. 16GB)

SOFTWARE

Betriebssystem:	Windows 10 Pro 64 bit
-----------------	-----------------------

MASSENSPEICHER

Abmessungen:	M.2 -2242(22 x 42 mm) / 2280(22 x 80 mm)
Kapazität:	128GB SSD (bis max. 512GB)
Interface:	M.2 -2242/2280

EINGANG

MIC(Microphone):	x1
------------------	----

AUSGANG

RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1 (max. resolution 4096x2304@60Hz)
HDMI:	x1 (max. resolution 3840x2160@24Hz)
Audio:	x1 Earphone Out

LAN

RJ45:	1 x RTL8111(Gigabit)
-------	----------------------

WIRELESS / BLUETOOTH

Wireless / Bluetooth:	Intel 9260 or 9560 WiFi+BT5.0 Modul dual band
-----------------------	---

USB

Type A:	USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2
Type C:	USB 3.1 x 1

UNTERSTÜTZE DATEIFORMATE

Video format:	Container: ASF, WMA, WMV, WM, ASX, WAX, WVX , WMX, WPL, WMD, AVI, MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U
Image format:	Container: JPG, JPEG, JPE, JFIF, BMP, , DIB, PNG, GIF, TIF, TIFF
Audio codec:	Container: MID, MIDI, RMI, AIF, AIFC, AIFF, WAV, CDA

LIEFERUMFANG

Software:	myViewBoard für Windows QuickLaunch Intel Unite SureMDM Nix Agent
-----------	---

STROMVERSORUNG

Eingangsspannung:	AC 110-240V 50 / 60Hz
Leistungsverbrauch:	95W

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur (° C):	-5°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% @ 40°C Nicht kondensierend

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physical:	(246.2 x 265.4 x 32.2) mm
Verpackung:	(350 x 310 x 90) mm (VPE 1) (495 x 370 x 340) mm (VPE 5)

GEWICHT

Gerät:	1.95kg
Versandgewicht:	2.1kg

REGULATIONS

Regulierungen:	CE, R&TTE, FCC, FCC-IC-ID, cTUVus, , RCM, BSMI, NCC
----------------	---

VERPACKUNGSIHALT

Verpackungsinhalt:	1. VPC16-WP 2. ViewSonic Wizard CD 3. Kurzanleitung
--------------------	---

EAN CODE

EAN Code:	76690700320 8
-----------	---------------