



APC Replacement Battery Cartridge #7 - USV-Akku - Bleisäure



Produktbeschreibung:	APC Replacement Battery Cartridge #7 - USV-Akku - 1 x Bleisäure - Schwarz - für P/N: SMT1500, SMT1500I, SMT1500TW, SMT1500US, SU1400I, SU700XLI, SUA1500ICH-45, SUVS1400I
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	Schneider Electric
Hersteller Artikel Nr:	RBC7
EAN:	0013986468504,0731304003298,73130400 32980

Marketing:

APC bietet Stromversorgungslösungen, Umgebungskontrolle- und Ferndiagnose-Services an. Die Produkte von APC sind so konzipiert, dass sie proaktiv Stromprobleme erkennen und korrigieren, bevor es zu Systemausfällen kommt. APC hat weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seine innovativen Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen erhalten. Vertrauen auch Sie auf die legendäre Zuverlässigkeit der Produkte von APC, überall dort wo Ihre Daten erzeugt, übertragen und gespeichert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #7 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	11.7 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Plug-in-Modul
Anz. Batterien	1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.2 cm x 18.3 cm x 17.3 cm
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Entwickelt für	P/N: DLA1500, DLA1500I, SMT1500, SMT1500I, SMT1500TW, SMT1500US, SU1000XL, SU1400, SU1400I, SU700XL, SU700XLI, SUA1000XL, SUA1500, SUA1500I, SUA1500ICH, SUA1500ICH-45, SUA1500US, SUA1500X114, SUA1500X413, SUA1500X427, SUA1500X448, SUA1500X93, SUA750XL, SUA750XLI, SUA750XLX320, SUVS1400, SUVS1400I



Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusetyp	Plug-in-Modul
Farbe	Schwarz
Batterie	
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Lagertemperatur	-15 °C
Max. Lagertemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15.2 cm
Tiefe	18.3 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	11.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	26.2 cm
Transporttiefe	29 cm
Transporthöhe	25.9 cm
Transportgewicht	12.4 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: BP1400, BP1400I, BP1400X116, DLA1500, DLA1500I, SMT1500, SMT1500I, SMT1500TW, SMT1500US, SU1000XL, SU1000XLI, SU1000XLINET, SU1000XLNET, SU1400, SU1400BX120, SU1400I, SU1400INET, SU1400X106, SU1400X145, SU1400X93, SU700XL, SU700XLI, SU700XLINET, SU700XLNET, SUA1000XL, SUA1500, SUA1500I, SUA1500ICH, SUA1500ICH-45, SUA1500US, SUA1500X114, SUA1500X413, SUA1500X427, SUA1500X448, SUA1500X93, SUA750XL, SUA750XLI, SUA750XLX320, SUVS1400, SUVS1400I