



## LG 75UL3E-B UL3E Series - 189 cm (75") LED-Display

Produktbeschreibung: LG 75UL3E-B - 189 cm (75") Klasse - UL3E Series LED-Display - Digital Signage - vollständig beschattet - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Meteo Titan

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme  
 Hersteller: LG Electronics  
 Hersteller Artikel Nr: 75UL3E-B/EU  
 EAN: 8806098315864

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 75UL3E-B UL3E Series - 189 cm (75") LED-Display
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Sonneneinstrahlung	Vollständig beschattet
Farbe	Meteo Titan
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Bildverbesserungstechnologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Power On Status Setting, Lock Mode, SNMP-Unterstützung, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Fernbedienung	Standardfernbedienung
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsaufnahme im Betrieb	243 Watt



Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	191 W
Energieverbrauch pro Jahr	265 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	169.3 cm x 8.88 cm x 97.8 cm
Gewicht	34.6 kg



## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Leistungsaufnahme im Betrieb	243 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	191 W
Energieverbrauch pro Jahr	265 kWh
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	UL3E Series
Sonneneinstrahlung	Vollständig beschattet
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Automatischer Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Landschaftsmodus
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	169.3 cm
Tiefe	8.88 cm
Höhe	97.8 cm
Gewicht	34.6 kg
Farbe	Meteo Titan



### Display

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Bildverbesserungstechnologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	3 % Trübung
Kontrastverhältnis	1400:1
Helligkeit	350 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)



Profi-Funktionen	Power On Status Setting, Lock Mode, SNMP-Unterstützung, Local Contents Scheduling, Crestron Connected Certified, kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign Control+
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Crestron Connected Compatible, BEACON technology, kabelloser Zugangspunkt
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
<b>Medien-Player</b>	
Videofomate	HEVC
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Standardfernbedienung
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Audio Return Channel (ARC)
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - eingebaut - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Funktionalität	Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbinden & Teilen	Inhaltsfreigabe, Bildschirmfreigabe
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang   USB 2.0   Digitaler Audio-Ausgang (optisch)   Serieller Eingang   Netzwerk
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Serieller Adapter
Kennzeichnung	CB, EMC, ErP Class A
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Funktionen	WOL (Aufwecken an LAN)
<b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>	
<b>(Transport)</b>	
Breite (Versand)	183.9 cm
Tiefe (Versand)	23.1 cm
Höhe (Versand)	111.6 cm
Gewicht (Versand)	45.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80%