



Acer B6-Serie

Acer B246WLyemipruzx

Der professionelle und ergonomische Alltagsmonitor

Die Acer B6-Business-Serie wurde speziell für intensive Alltagsnutzung konzipiert. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistungen gelegt. So lässt sich Ihr B6 Monitor neigen, schwenken und in der Höhe um bis zu 150 mm verstellen.

Die hochwertigen Displays der B6-Serie bieten hohe Anzeigequalität, analoge und digitale Schnittstellen, Lautsprecher, sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.

61cm 24W 16:10 IPS LED 1xHDMI 1xDP Type-C RJ45 MM Audio out USB3.0(2up 4down) EU TCO Darkgrey



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 534x355x52
- Reaktionszeit: 5ms (G2G) ms
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out, 1x RJ45



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	518x324 mm
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	1920x1200
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	5ms (G2G) ms
Helligkeit	300 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1x DP, 1x USB 3.1 Type-C (PD65W), 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out, 1x RJ45
USB Type-C	1x USB 3.1 Type-C (PD65W)
Gehäusefarbe	Schwarz/Dunkelgrau
Frequenz (H/V)	30-80kHz / 55-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60Hz
HDMI	1x (HDMI 1.4)
DisplayPort	1x (DP 1.2)
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	Ja
USB Hub	Ja
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	1x RJ45

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100/120 V AC; 220/240 V AC; 50/60 Hz
Energieeffizienz-Klasse	G
On-mode Power	28 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0,3 W

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, CE, GS, ISO 9241-307, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	534x394-544x221 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	534x355x52 mm
Nettogewicht	6,3 kg
Packmaß	59,90x42x19,80
Bruttogewicht	8 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	3,7 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	50 St. (122x102x224 cm)
Containergröße (20'/40')	500 / 1.050

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e-Key, netztrennender Schalter
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Umgebungstemperatur Betrieb	5°C bis 35°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	10% bis 85%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C
Kensington Security Slot	Ja

Bestellinformationen

Modell	B246WLyemipruzx
Produktlinie	B6 Series
Bestellnummer	UM.FB6EE.079
EAN	4710886873372



Besonderheiten

Besonderheiten	-
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	-