



FCS-1158 Version: 1

HUBBLE Varifokus IP-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, H.265, 802.3af PoE

Die LevelOne FCS-1158 ist eine Festpositionskamera, die eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke in Innenräumen bietet. Die LevelOne FCS-1158 bietet klare, scharfe Bilder mit 5-Megapixel-Auflösung und die Vielseitigkeit von 802.3af-Standard-PoE zur Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Netzwerk-Kabel. Das wechselbare Objektiv bietet zusätzliche höchste Flexibilität für verschiedenste Anwendungsszenarios. Mit einem optionalen Outdoor-Gehäuse lässt sie sich ebenfalls in Außenbereichen einsetzen. Sie fügt sich somit perfekt in jeder Sicherheitseinrichtung ein, die intelligente und zuverlässige IP-Kameras erfordert.

Key-features

- 5-Megapixel HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264, H.265, MJPEG
- Auto-Back-Focus-Funktion (ABF) lässt die Kamera schneller fokussieren
- P-iris automatikblende zur automatischen Belichtungssteuerung für hohe Bildqualität
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- BNC-Anschluss für analogen Video-Ausgang
- Unterstützt 2 Video-Streams gleichzeitig
- Digitaler Ein-/Ausgang (1DI/1DO) für Sensor und Alarm
- Integrierter microSD/SDHC-Kartenschlitz zur lokalen Speicherung

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Bildsensor:

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Linse:

Vari-focal Lens with f3.6-10mm/F1.5-F2.8, P-Iris

Buchse:

- 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE port
- Power Connector
- 1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot
- 1 X 1Vp 1Vp-p composite output (75 ?/BNC)
- 1 X Terminal Block DI/DO
- 1 X RS-485/RS-422, Terminal block
- 1 x Audio in/Out
- 1 X build Microphone



1 X Terminal Block 12 VDC

Taster:

Reset button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/16,000 sec (manual mode); 1/5 ~ 1/16,000 sec (auto mode)

Betrachtungswinkel:

89.1° - 38.2°

Videokomprimierung:

H.265, H.264 , MJPEG

Auflösung:

30 fps at 2592 x 1944

30 fps at 2048 x 1536

30 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 960

30 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

DC 12V/0.6A Terminal block

PoE (802.3at)

Energieverbrauch:

DC 12V / 7W; PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 12.95W

Datenrate:

128 Kbps -20 Mbps (per stream)

Speicherkapazität:

MicroSDHC / MicroSDXC memory card slot (card not included), up to 64GB

Funktionen

Allgemein:

Video motion detection (3 regions); External device through digital input; Sound detection; Tampering detection

PoE-Funktionen:

PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 12.95W

Sicherheit:

One-key Reset, Heartbeat, Password Protection, Change camera settings; Command other devices; E-mail notification with snapshots;

Save video or snapshot to local storage; Upload video or snapshot to FTP server; Activate external device through digital output

Videofunktionen:

P-Iris;

Extreme WDR (100 dB);

White balance: automatic;

Brightness; Defogging; Contrast; Sharpness (auto);

Auto gain control; 2D+3D digital noise reduction;

Flickerless; Digital Image Stabilizer;

30 fps at 2592 x 1944;

Wide Angle

Audiofunktionen:

8kHz, Mono; G.711

Leistung

Anzahl der Benutzer:

16

Bildrate (fps):

30 fps at 2592 x 1944

30 fps at 2048 x 1536

30 fps at 1920 x 1080

30 fps at 1280 x 960

30 fps at 1280 x 720

30 fps at 800 x 600

30 fps at 640 x 480

30 fps at 320 x 240

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.5;

B/W 0.05 lux at F1.5 (AGC on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

10% ~ 90% RH

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

125 x 58 x 62 mm (4.92 "x 2.28" x 2.44")

Gewicht:

360 g (0.7956 lb)

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CF/FCC

andere:

ONVIF

andere

Unterstützte Browser:

Windows 7,8,10

Kompatibilität:

IE 9 above



Order Information

FCS-1158

Package Contents

FCS-1158

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

Zubehör



BOH-1400

Box-Kamera-Gehäuse, Innen / Außen, PoE PD



BOH-1401

Box-Kamera-Gehäuse, IR-LEDs, Innen / Außen, PoE PD



BOH-1410

Box-Kamera-Gehäuse, FEVE-Beschichtung, Innen / Außen, PoE PD



BOH-1411

Box-Kamera-Gehäuse, IR-LEDs, FEVE-Beschichtung, Innen / Außen, PoE PD



CAS-3104

Wandhalterung



CAS-3105

Bracket for Zoom Box Cameras

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.