

SCHNELLER UND EINFACHER TRAGBARER DOKUMENTENSCANNER

EINFACH ANSCHLIESSEN UND
SCANNEN - ÜBERALL UND
IMMER!



- **Kompakte Bauweise**
Nehmen Sie den R10 Scanner einfach mit auf Reise. Das schlanke, leichte Gerät ist durch seine geringe Größe praktisch für den mobilen Einsatz - der ideale Begleiter für Homeoffice, Klassenzimmer, entfernte Arbeitsbereiche und überall „dazwischen“.
- **Einfache Handhabung**
Einfach anschließen und in Sekundenschnelle scannen. Dank der einzigartigen integrierten Software CaptureOnTouch Lite von Canon müssen keine Treiber oder Softwareanwendungen installiert werden
- **Effizientes Scannen in einem Durchgang**
Scannen Sie doppelseitige Dokumente in einem Arbeitsgang mit einer Geschwindigkeit von 12 Seiten pro Minute. Nutzen Sie die zusätzliche Effizienz des 20 Blatt fassenden Zuführungsfachs, um Ihren Workflow unterwegs zu optimieren.
- **Schneller Scanner mit USB-Stromversorgung**
Mit diesem Gerät müssen Sie sich keine Gedanken mehr über vergessene Ladegeräte machen: Es funktioniert einfach mit einem USB-Kabel. Das minimiert den Aufwand und verkürzt die Zeit bis zum Scannen
- **Intuitives Papierhandling**
Scannen Sie zuverlässig eine Vielzahl von Dokumenten, von DIN A4-Papieren bis hin zu Quittungen und Visitenkarten - auch aus Kunststoff. Fortschrittliche Funktionen zur Dokumenterkennung passen die Scaneinstellungen automatisch an, so dass bei jedem Scanvorgang optimale Ergebnisse erzielt werden
- **Umweltfreundlich**
Wirklich energiesparend - umweltfreundliche Verpackung und extrem niedriger Stromverbrauch

PRODUKTPALETTE



imageFORMULA R40

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	USB-gestützter tragbarer DIN A4-Dokumentenscanner mit Blatteinzug
Bildsensor	1-Zeilensensor (CMOS CIS)
Auflösung	600 dpi
Lichtquelle	LED (RGB)
Scanmodus	Vorderseite / Rückseite / beidseitig
Schnittstellen	USB 2.0
Abmessungen (B x T x H)	28,5 x 9,5 x 4 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 28,5 x 25,7 x 17,4 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)
Gewicht	ca. 0,9 kg
Stromversorgung	Leistung des USB-3.0-Bus: 0,5 A
Energieverbrauch	Max. 2,5 W (Energiesparmodus: 1,5 W)
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Feuchte

SCANSPEZIFIKATIONEN

Schwarzweiß	12 Seiten pro Minute / 14 Bilder pro Minute
Farbe	9 Seiten pro Minute / 10 Bilder pro Minute
Auflösung	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Ausgabemodi	Farbe, Graustufen, Schwarzweiß
Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen	ca. 500 Scans

VORLAGEN- SPEZIFIKATIONEN

Breite	50,8 bis 216 mm
Länge	70 bis 356 mm
Stärke	64 bis 128 g/m ² (0,08 bis 0,15 mm)
Visitenkarten	Breite: 49 mm Länge: 85 mm Stärke: 128 bis 225 g/m ² (0,15 bis 0,3 mm)
Plastikkarten	Breite: 54 mm Länge: 86 mm Dicke: weniger als 1,4 mm (auch geprägte Karten)
Papiertrennung	Papiertrennmechanismus
Zufuhrkapazität	20 Blatt

SONSTIGES

-	Automatische Formaterkennung, automatische Auflösungseinstellung, Schriftzeichenbetonung, Farbausblendung/Farbverstärkung, Schieflagenkorrektur, Schieflagenkorrektur, Kantenbetonung, Bilddrehung, Entfernung von Moiré, Voransichtsscan, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Überspringen leerer Seiten, Textverbesserung, Erkennung der Textausrichtung.
---	--

SOFTWAREPAKET

Windows	CaptureOnTouch Lite Software vorinstalliert Windows 8.1/10 (32 Bit/64 Bit)
Mac	CaptureOnTouch Lite Software vorinstalliert (Mac OS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15)

VERBRAUCHSMATERIALIEN

ZUBEHÖR	Trenneinheit, Einzugsrollen USB-Kabel
----------------	--

Allgemeiner Hinweis

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.