



LG 86TR3BF TR3BF Series - 217 cm (86") LED-Display - 4K

Produktbeschreibung:	LG 86TR3BF - 217 cm (86") Klasse TR3BF Series LED-Display - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED - Schwarz
Gruppe:	Fernsehgeräte & Flachbildschirme
Hersteller:	LG Electronics
Hersteller Artikel Nr:	86TR3BF/EU
EAN:	8806098573943

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 86TR3BF TR3BF Series - 217 cm (86") LED-Display - 4K
Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	217 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Palm Erasing, Air Class
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherlaufwerk-Kapazität	16 GB
Speicherkapazität	16 GB
USB	6 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Touch-Pens
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse B



Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	357 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energieverbrauch pro Jahr	522 kWh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	195.7 cm x 8.6 cm x 116 cm
Gewicht	67 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flachdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	357 W
Energieverbrauch pro Jahr	522 kWh
Diagonale Klasse	217 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	TR3BF Series
Plattform	Android
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15)
Modi	Landschaftsmodus
Schutz	Schutzglas
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	195.7 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	67 kg
Farbe	Schwarz

Display

LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	1100:1
Helligkeit	330 cd/m ²
Blickwinkel	178°
Betrachtungswinkel (vertikal)	178°
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms



Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Palm Erasing, Air Class
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für	800 x 600 mm
Flachbildschirmbefestigung	
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Konfiguration	Hauwei v811 - 3 GB - 16 GB
Speicherlaufwerk-Kapazität	16 GB
Betriebssystem	Android OS 8.0
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	24 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 12 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Web-Browsing
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
Verbindungen	
Anschlusstyp	2 x USB 2.0 - Vorderseite HDMI-Ausgang - Seite 3 x USB 3.0 - Seite 2 x Touch-Out - Seite 3 x HDMI-Eingang - Seite VGA-Eingang - unten Audio Line-In - unten Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - unten RS-232C-Eingang - unten Audio Line-Out - unten Netzwerk - unten USB 2.0 - unten
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Touch-Pens
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 5 m HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, CB, EMC, ERP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Breite (Versand)	223 cm
Tiefe (Versand)	28.5 cm
Höhe (Versand)	149.9 cm
Gewicht (Versand)	109 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C



Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%