

# ViewSonic® LED-MONITORE TD1630-3

## Key Features

10-Punkt-Touch-Bedienung | Modernes ergonomisches Ständerdesign | Vielseitige Verbindungen | Plattformübergreifende Kompatibilität | Langlebiger kratzfester Bildschirm



## Produktbeschreibung

Der ViewSonic TD1630-3 ist ein 16"-Bildschirm (15,6" sichtbar) mit 10-Punkt-Multi-Touch-Funktion. Dank des modernen ergonomischen Designs kann der TD1630-3 geneigt oder flach hingelegt werden, um den Benutzern optimalen Komfort zu bieten. Die VGA- und HDMI-Eingänge sorgen für ausreichende Anschlussmöglichkeiten. Durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie z. B. Windows 10 und verschiedenen Linux-Versionen\* sowie die beiden integrierten Lautsprecher eignet sich der Touchscreen ideal für interaktive Anwendungen in Handels- oder Unternehmensumgebungen. \*Unterstützt Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X

**Besuchen Sie uns** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**LCD-PANEL**

Monitorgröße:	16" W (15,6" sichtbar)
Panel-Technologie:	TN TFT LCD
Auflösung:	HD 1366x768
Anzeigebereich:	344,23mm (H) x 193,54mm (B)
Seitenverhältnis:	16:9
Helligkeit:	220 cd/m2 (typisch) ohne Touch-Modul, 190 cd/m2 (typisch) mit Touch-Modul
Kontrastverhältnis:	500:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	10.000.000:1
Betrachtungswinkel:	90 Grad/60 Grad (typisch)
Reaktionszeit:	12ms
Farben:	262.000 Farben (6 Bit)
Farbspektrum:	45% von NTSC (typisch)
Bildschirmoberfläche:	≥7H, Trübung <2 %
Pixelgröße:	K. A.

**EINGANGSSIGNAL**

Frequenz:	Fh = 30 ~ 61KHz ; Fv = 56 ~ 75 Hz
Synchronisierung:	Separate Synchronisierung, TMDS

**KOMPATIBILITÄT**

PC:	Windows 7/8/10 getestet
Mac®:	Bildschirm: Power Mac getestet, Touch-Modul: iOS nicht unterstützt

**ANSCHLUSS**

Eingang:	1x VGA 1x HDMI (kompatibel mit V1.4) 1x Audio-Eingang (3,5- mm-Stecker)
Ausgang:	K. A.

**AUDIO**

Lautsprecher:	2x 1W
---------------	-------

**USB**

Vorgeschaltet:	1x Typ B
Nachgeschaltet:	K. A.

**SD-KARTENLESER**

K. A.
-------

**WEBCAM**

K. A.
-------

**LEISTUNG**

Leistung:	Netzanschluss mit 5,5 x 2,1 x 11 mm
Spannung:	100-240 V AC (universell), 50/60 Hz
Verbrauch:	5,5W
Optimiert:	4,9W
Sparmodus:	4,3W

**ERGONOMIE**

Neigung:	15 ~ 50 Grad
Schwenken:	K.A.
Drehen:	K.A.
Höhenanpassung:	K.A.

**BESONDERE FEATURES**

Augenschonend:	Blaulichtfilter, flimmerfrei
----------------	---------------------------------

**WANDMONTAGE**

VESA®:	75mm x 75mm
--------	-------------

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur (° C):	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit:	20 % bis 85% (ohne Kondensation)

**ABMESSUNGEN (B X H X T) (MM)**

Physikalisch mit Ständer (mm):	379,24 mm (B) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (T) (bei 0 Grad)
Physikalisch ohne Ständer (mm):	379,24mm (B) x 247,12mm (H) x 37,15mm (T)
Verpackung (mm):	453mm (B) x 389mm (H) x 86mm (T)

**GEWICHT**

Netto mit Ständer:	1,32kg
Netto ohne Ständer:	1,32kg
Brutto:	2,5kg

**BESTIMMUNGEN**

Global:	K. A.
VSA:	K. A.
VSE:	K. A.
VSI:	RCM, GEMS, BIS
VSCN:	K. A.

**GARANTIE**

\*Die angebotene Garantie kann von Markt zu Markt abweichen.

**VERPACKUNGSMATERIAL**

LCD-Bildschirm  
40-W-AC/DC-Adapter (1,2 m)  
Netzkabel (1,5 m)  
VGA-Kabel (1,5 m)  
USB 2.0-Kabel (1,8 m)  
Audiokabel (1,8 m)  
Schnellanleitung