



DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor - P2423DE

Marke : DELL

Produktfamilie: P Series

Artikel-Code: DELL-P2423DE

Produktname : Dell 24 USB-C-Hub-Monitor - P2423DE

- 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 5ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 60.5cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 5ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor - P2423DE:

Erleben Sie pure Produktivität auf einem 60,45 cm (23,8") QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

DELL P Series 24 USB-C-Hub-Monitor - P2423DE. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Bildschirmauflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8 Zoll)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Helligkeit (typisch)	300 cd/m ²	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmauflösung *	2560 x 1440 Pixel	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit	5 ms	Höheneinstellung	15 cm
HD-Typ *	Quad HD	Pivot	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Pivot Winkel	90 - 90°
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Schwenkbar	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Bildschirmform *	Flach	kipubar	✓
Unterstützte Video-Modi	480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Kontrastverhältnis *	1000:1	On-Screen-Display (OSD)	✓
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Plug & Play	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	LED-Anzeigen	✓
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Leistung	
Panel-Typ *	IPS	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Reaktionszeit (schnell)	8 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20 kWh
Pixel Abstand	0,2058 x 0,2058 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
Pixeldichte	123 ppi	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Horizontaler Scanbereich	29 - 113 kHz	Stromverbrauch (max.)	170 W
Vertikaler Scanbereich	49 - 75 Hz	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm	Eingangsstrom	2 A
Bildschirmdiagonale (cm)	60,45 cm	Netzteiltyp	Intern
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Energieeffizienzsкала	A bis G
Leistungen			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Leistungen		Betriebsbedingungen	
AMD FreeSync *	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Multimedia		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Integrierte Kamera *	✗	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Design		Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m
Marktpositionierung *	Haus	Nachhaltigkeit	
Produktfarbe *	Schwarz, Silber	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Vorderer Rahmen	Schwarz	Enthält nicht	PVC/BFR
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht und Abmessungen	
Fußfarbe	Silber	Gerätebreite (inkl. Fuß)	537,8 mm
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	179,6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	496,1 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht (mit Ständer)	5,55 kg
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Breite (ohne Standfuß)	53,8 cm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Tiefe (ohne Standfuß)	5,21 cm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Höhe (ohne Standfuß)	31,9 cm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Gewicht (ohne Ständer)	3,92 kg
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Bezel Weite (side)	5,48 mm
HDMI *	✓	Bezel Weite (top)	5,42 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Bezel Weite (bottom)	1,67 cm
HDMI-Version	1.4	Verpackungsdaten	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Ständer enthalten	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Kopfhörerausgang *	✗	Schnellstartübersicht	✓
HDCP	✓	Paketgewicht	7,97 kg
Stromeingang	✓	Sonstige Funktionen	
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1



884116417897



Rate limit exceeded: Agreement for
bulk barcode creation required
<https://tec-it.com> ■ sales@tec-it.com



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.