

## Wichtigste Eigenschaften

- Schlankes, freistehendes Design für moderne Umgebungen
- Ausgezeichnete Bildqualität
- Überragende Rechenleistung mit eingebautem Quad-Core-Media-Player
- Totale Fernsteuerung mit RS232-Befehlen im Local Area Network
- Mühelos integrierte Geräte- und Inhaltsverwaltung



## Produktübersicht

Der schlanke, freistehende ViewSonic EP5542 ist das ideale digitale ePoster-Kiosk für aufmerksamkeitsstarke visuelle Botschaften. Er ist mit einer kratzfesten Glasfrontplatte für zusätzliche Haltbarkeit ausgestattet und bietet unübertroffene Sichtbarkeit unabhängig von Staub oder Umgebungslicht. Das 4K UHD IPS-Panel ist mit zwei 10-W-Stereo-Lautsprechern, einem 178°-Weitwinkel-Blickwinkel und einer Helligkeit von 450 nits ausgestattet und projiziert gestochen scharfe, lebendige Bilder und Videos, um die Zuschauer zu begeistern. Der EP5542 ermöglicht eine nahtlose Multimedia-Wiedergabe mit seinem integrierten Quad-Core-Mediaplayer und einem internen Speicher von 16 GB. Für die mühelose Fernsteuerung entwickelt, verwalten Sie Inhalte und mehrere Geräte überall über die vController-App, die mit RS232- und LAN-Befehl integriert ist.

**Besuchen Sie uns**  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**DISPLAY**

Panelgröße:	55"
Type/Tech:	TFT LCD (VA type,DLED Backlight)
Anzeigefläche (mm):	1209.6 (H) * 680.4 (V)
Seitenverhältnis:	9:16
Native Auflösung:	2160 x 3840
Colors:	1.07B
Helligkeit:	450 nits (typ.)
Kontrast:	1300:1 (typ.)
Reaktionszeit:	9 ms (typ. G to G)
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	30,000 Hours Typ.
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare 3H, Haze = 2%
Orientierung:	Portrait

**INPUT**

HDMI:	(2.0) x 3
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	(1.2) x 1
Audio:	x1 PC audio(3.5 mm)
RS232:	x1

**OUTPUT**

Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1

**LAN**

RJ45:	x1
-------	----

**USB**

Typ A:	x3 (2.0)
--------	----------

**LAUTSPRECHER**

10W x 2
---------

**COMPATIBILITY**

RGB PC/HDMI PC:	1920x1080 @60Hz
HDMI:	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort:	2160 x 3840 @60Hz

**ANDROID VERSION**

8.0
-----

**MULTIMEDIA**

Image: JPG, BMP, PNG Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB Audio: MP3, WAV, AAC

**VORINSTALLIERTE SOFTWARE**

Revel Digital, SureMDM
------------------------

**ENERGIE**

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	Normal 126 W, Max 149 W (max.) < 0.5W (Off)

**OPERATING CONDITIONS**

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% non-condensing

**ABMESSUNGEN (B X H X T)**

Physikalisch (inch / mm):	30.26 x 73.62 x 17.72 in/768.5 x 1870 x 450 mm
Verpackung (inch / mm):	38.19 x 80.08 x 23.98 in/970 x 2034 x 609 mm

**WEIGHT**

Netto (lb / kg):	138.23 lbs/62.7 kg
Brutto (lb / kg):	164.69 lbs/74.7 kg

**REGULATIONS**

cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI

**VERPACKUNGSGEHALT**

1. Power Cord 2. Remote control with battery 3. Quick Start Guide 4. Key\* Actual content may differ from market to market