



Acer KA0 Serie

Acer KA240Hbid

Erweitere Deine Visionen

Wählen Sie mehr Komfort und erleben Sie das Vergnügen, mit den hervorragenden Displays der Acer KA Serie. Die Displays sind augenfreundlich mit kurzen Reaktionszeiten und speziellen Technologien, um Blendungen und Reflexionen zu reduzieren

Das Acer KA240Hbid ist ein 61 cm (24 Zoll) Wide-screen Display der Acer KA0 Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 100M:1.



- Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Signaleingang: VGA, DVI, HDMI



ComfyView



Acer KA240Hbid

SPEZIFIKATIONEN



Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	61,0 cm (24,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	531 x 298 mm
max. Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,277 mm (91,8)
Panel Typ	TN Panel
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	170°/160°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	176°/170°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	72% NTSC
Signaleingang	VGA, DVI, HDMI
Frequenz (H/V)	30-80kHz / 55-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
On	20,90W
Sleep	0,45W
Off/Standby	0,35W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	38 kWh/Jahr

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
VESA Aufnahme	100x100 mm

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	MPR-II, Energy Star 7
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	567,0 x 435,0 x 192,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	20 mm
Nettogewicht	3,74 kg
Packmaß	62,90 x 42,20 x 12,10 cm
Bruttogewicht	5,35 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	80 St. (225,0 x 100,8 x 125,4 cm)
Containergröße (20'/40')	800 / 1.680

Sonstiges

Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT
Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 80%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Bestellinformationen

Modell	KA240Hbid
Produktlinie	Acer KAO Serie
Bestellnummer	UM.FX0EE.005
EAN	4713392527951
Lieferumfang	EU + UK Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m), Quick Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.