



HPE Aruba Instant ON AP15 (RW) - Funkbasisstation

Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant ON AP15 (RW) -
Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi -
Dualband - Wand- / Deckenmontage

Gruppe: Netzwerkgeräte
Hersteller: Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Artikel Nr: R2X06A
EAN: 0190017363226

Marketing:

Ein unternehmenstaugliches WLAN konnte noch nie so schnell und einfach realisiert werden. Aruba Instant ist die derzeit einzige controllerfreie WLAN-Lösung, die sich mühelos einrichten lässt und dabei nur so von Sicherheitsfunktionen und intelligenten Extras strahlt, die Ihr Unternehmen in Schwung bringen, ohne das Budget zu sprengen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant ON AP15 (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage - innen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsclip für Deckenschiene, Befestigungsclip für feste Oberflächen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.3 cm x 18.3 cm x 4.1 cm
Gewicht	674 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	18.3 cm
Tiefe	18.3 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	674 g



Netzwerk	
Formfaktor	Wand- / Deckenmontage
Anschlussstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ! Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 4T4R MIMO-Technologie, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Bluetooth (BLE) Clients Support
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Intern
Richtwirkung	Ungerichtet
Gain Level	6 dBi
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsclip für Deckenschiene, Befestigungsclip für feste Oberflächen
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
MTBF	105 Jahre
Kennzeichnung	UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)