



Dell P2414H - LED-Monitor - 61 cm (24") - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service

Produktbeschreibung: Dell P2414H - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Dell
 Hersteller Artikel Nr: 210-AGGX

Marketing:

Full HD Breitbild-Display mit lebendiger Bildqualität sowie umfassenden Anschluss- und Einstellmöglichkeiten zur Steigerung von Komfort und Produktivität.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2414H - LED-Monitor - 61 cm (24") - mit 3 Jahre Premium Panel Exchange-Service
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	Full HD 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.56 cm x 18 cm x 36.9 cm - mit Fuß
Gewicht	5.83 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, CECP, TCO Displays
Kombiniert mit	3 Jahre Premium Panel Exchange-Service



Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	Breitbild - 16:9
Native Auflösung	Full HD 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m2
Kontrast	1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Sättigung, Drehung, Eingang wählen, Phase, Schattierung, Aspect Control
Besonderheiten	HDCP, 72% (CIE 1931)-Farbskala, LED-Randlichtsystem, Ständerschloss, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, Energy Saver, 86% (CIE 1976) Farbskala
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.56 cm x 18 cm x 36.9 cm - mit Fuß
Gewicht	5.83 kg
Kombiniert mit	3 Jahre Premium Panel Exchange-Service



Konnektivität

Schnittstellen	DVI-D (HDCP) ; DisplayPort ; VGA ; USB 2.0 Upstream ; 4 x USB 2.0 Downstream
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	- 5.5/+22
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
Schnittstelle für	100 x 100 mm
Flachbildschirmbefestigung	

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Kabelführungsabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel ; 1 x DisplayPort-Kabel ; 1 x USB-Kabel



Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	RoHS, CECP, TCO Displays
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	28 Watt
Energiverbrauch Standby	0.3 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme, Dell Display Manager
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 56.56 cm - Tiefe: 4.7 cm - Höhe: 33.51 cm - Gewicht: 3.51 kg Mit Fuß - Breite: 56.56 cm - Tiefe: 18 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 5.83 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)