

DIE KOMPAKTEN NETZWERK- SPEZIALISTEN FÜR MULTIFUNKTION IN FARBE.

Tempo und Zuverlässigkeit in Farbe und S/W - eine unschlagbare Kombination. Beide Systeme überzeugen mit schneller erster Seite und hoher Geschwindigkeit. Moderne Sicherheitstechnologien schützen dabei sensible Daten vor unbefugtem Zugriff. Die integrierte Duplex-Funktion vereinfacht das Scannen bzw. Kopieren - beim Ausdruck spart sie Papier und schont damit Umwelt und Geldbörse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Schnelle erste Seite
- Standard Druck-, Kopier-, Scan- und Fax*-Funktion
- Integrierte Duplexeinheit für beidseitige Ausdrücke
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- USB Host für direktes Drucken oder Scannen ohne PC
- Kompaktes, benutzerfreundliches Design
- Leiser Druck am Arbeitsplatz

*nur FS-C2126MFP+

Für komfortables Kopieren, Scannen und Faxen: Der Duplex-Dokumenteneinzug verarbeitet automatisch beidseitig bedruckte Vorlagen.



Für höchste Flexibilität bei kompakter Größe: Bis zu vier Papierzuführungen für unterschiedliche Papiere oder eine hohe Gesamtkapazität von bis zu 1.300 Blatt.



FS-C2026MFP+/FS-C2126MFP+

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



ECOSYS steht für ECONomy,
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status-Monitor und Command-Center

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Systems an und bietet einen direkten Zugang zum Command-Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

USB Host für USB-Flash-Speicher

Dokumente können über die USB-Host-Schnittstelle direkt vom USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt oder auf einen USB-Flash-Speicher gescannt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Systems. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasiertes Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrücke aus MS Outlook immer beidseitig im S/W-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit:

Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und S/W

Speicher: 768 MB RAM, optional auf bis zu 1.792 MB RAM erweiterbar

CPU: PowerPC 464 / 667 MHz

Druck-/Kopiervolumen: Durchschnittlich 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 pro Monat.*

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 20 Kostenstellen

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T) 580 x 514 x 550

Gewicht ca. 36,5 kg (Basisgerät betriebsbereit)

Stromverbrauch

FS-C2026MFP+: 3 W im Sleep-Modus,

79 W im Stand-by, 466 W im Druckbetrieb

FS-C2126MFP+: 17 W im Sleep-Modus,

79 W im Stand-by, 477 W im Druckbetrieb

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) im Stand-by/50 dB(A) im Betrieb

Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale: 50-120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²)
Formate: 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Duplex-Einheit: Doppelseitiger Druck; 60-163 g/m²,

A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 dpi Druckqualität

1. Seite nach: ca. 9 Sekunden (S/W), ca. 10,5 Sekunden (Farbe)

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk

(10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x),

USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionalen

internen Printserver und CompactFlash-Karte

Ihr KYOCERA Partner:

Emulationen: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3),

PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme,

Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere

Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL6/PostScript,

8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes mit

automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung

des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: verschlüsselter PDF Direktdruck, E-Mail-Printing,

WSD Print, IPP Printing, sicherer Druck via SSL, IPsec, SNMPv3

und „Vertraulicher Druck“ (Speichererweiterung erforderlich)

Kopierfunktion

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: ca. 10 Sekunden (S/W), ca. 12 Sekunden (Farbe)

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopiervorwahl: 1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches

Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, ID Card

Copy (Ausweiskopie), Priority Print (Unterbrechung laufender

Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs

automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags),

Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit: Bis zu 35 Scans pro Minute in S/W (300 dpi),

bis zu 25 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Funktionen: Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC

(SMB)/FTP, WSD (WIA) Scan, TWAIN, über USB-Schnittstelle:

WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Betriebssystem: Windows 2000**/XP**/Vista/7/Server 2003**/

Server 2008/Server 2008 R2,

MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, Adress-

buch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Dateityp: JPEG, TIFF, PDF, PDF/A, XPS

Faxfunktion (nur FS-C2126MFP+)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Betriebssysteme für Netzwerkbetrieb: Windows 2000, XP,

Server2003, Vista, Windows 7, Server2008

Vorlagenformat: Max. A4/Legal

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: 256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: PSTN Fax, Netzfax, Speicherempfang,

zeitverzögertes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-

Empfang/-Senden, 22 Zielwahl-tasten, Adressbuch

Verbrauchsmaterial

TK-590K Toner schwarz für 7.000 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten***)

TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten***

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des

Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten***)

Optionen

Papierkassetten

PF-520: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter,

Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt, 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter,

Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm),

unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere

Bis zu 2 x PF-520 oder PF-530 möglich

(untereinander kombinierbar)

Unterschrank CB-520: Holzschrank mit Rollen

Speichererweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

MDDR2-1024: 1.024 MB

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C**:** erweitert den Drucker um

zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem

sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A,

OCR-B) enthalten.

KYOMulticode B/C**:** beinhaltet alle Funktionalitäten

des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale

Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schrift-

zeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles

Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen

PS159: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseFX (SC)

PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Modellvarianten

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung

KYOLife 3 Jahre erhältlich.

Garantie

2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionsystem,

3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und

Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird

gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYO LIFE KYOLife – die Garantierweiterung auf bis zu

5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYO LIFE plus KYOLife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige

Überprüfung des Druckers durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine

Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA

empfohlene Druckmaterialien ein.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung mit Optionen

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch

Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien

Infoline: +43 (0) 8 63 38-401 – Fax: +43 (0) 8 63 36-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich

Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

** Nicht für WSD (WIA) Scan

*** Gemäß ISO/IEC 19798

**** Voraussichtlich ab Herbst 2011 verfügbar, evtl. Firmware-Update erforderlich

KYOCERA