



U32G3X/BK

Mit dem G-Sync-kompatiblen Monitor U32G3X/BK erreichen Ihre Gaming-Abenteuer neue Höhen. Er bietet ein beeindruckendes 31,5-Zoll-Display mit einer atemberaubenden 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160.

Der G-Sync-kompatible U32G3X/BK verfügt über ein bemerkenswertes 31,5-Zoll-Display mit einer atemberaubenden 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 für ein unvergleichliches Niveau an visueller Klarheit. Mit einer extrem reaktionsschnellen Reaktionszeit von 1ms GtG und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 144Hz definiert dieser Monitor Ihr Spielerlebnis neu. Tauchen Sie ein in die Hitze des Gefechts oder erkunden Sie riesige virtuelle Welten mit unübertroffener Präzision und Geschmeidigkeit.

ALLGEMEIN

Modellname	U32G3X/BK
Kanal	Gaming
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G3

GAMING-FUNKTIONEN

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja
Game-Farbe	Ja
Schattenkontrolle	Ja
Reduzierte Bewegungsverzerrung	Ja
Crosshair / Dial Point	Ja
Bildzähler	Ja
Quick Switch	Nein
Gut für Konsolenspiele	Ja
Konsolenkompatibilität	3840x2160@120Hz

WEITERE INFORMATIONEN

EAN	4038986111430
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Tschechisch, Russisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Japanisch, Ukrainisch, Türkisch, Koreanisch
Garantiezeitraum	3 Jahre

ANZEIGEINFORMATIONEN

Bildschirmgröße (Zoll)	31.5
Bildschirmgröße (cm)	80
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixel pro Zoll	139
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Bildwiederholrate	144 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	400 cd/m ²
Lokale Dimmbereiche	Local Dimming 16 zone

VIDEO-FUNKTIONEN

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
G-Sync-kompatibel	Ja
Sync-Bereich	48-144
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	122
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	95
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATION

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Abnehmbarer Ständer	Ja
Kensington-Schloss	Ja
Vesa-Wandbefestigung	100x100

ERGONOMISCHE INFORMATIONEN

Kippen	$-3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Höhenverstellung (mm)	130mm
Schwenken	$-30^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Neigen	No

VERBINDUNGSMITTEL

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

NACHHALTIGKEIT

WEEE	Ja
------	----

STROMVERBRAUCH

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (typisch) in Watt	40
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0.5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0.3
Energieklasse	F

PRODUKTABMESSUNGEN

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	715.3x457.1~587.1x258.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	715.3x421.8x47.6
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	905x528x204
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	10.89
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	7.79
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6.41

LIEFERUMFANG

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja

MAXIMALE AUFLÖSUNG NACH ANSCHLUSS

Optimale Auflösung DP	3840x2160@144Hz
Optimale Auflösung HDMI	3840x2160@144Hz