



## Silex C-6600GB - Druck-/Scanserver



**Produktbeschreibung:** Silex C-6600GB - Druck-/Scanserver - USB 2.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN, Gigabit LAN - 10Base-T, 1000Base-TX, 100Base-TX - für DR 25XX, 3010, X10; imageFORMULA CR-50, DR-2010, 2510, 2580, 4010, 6050, 7550, C125, P-150

**Gruppe:** Netzwerkadapter  
**Hersteller:** Canon  
**Hersteller Artikel Nr:** 2063V545  
**EAN:** 4944406004551

### Marketing:

Mit dem C-6600GB können bequem und flexibel Canon-Dokumentenscanner und Multifunktionsdrucker ins Local Area Network eingebunden werden. Wie die gesamte C-Serie von silex wurde auch der C-6600GB in enger Zusammenarbeit mit Canon entwickelt. So können alle Funktionen des Canon Scanners oder Druckers über das Netzwerk genutzt werden - als sei er lokal angeschlossen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Silex C-6600GB - Druck-/Scanserver
Gerätetyp	Druck-/Scanserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 10 cm x 2.8 cm
Gewicht	100 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Entwickelt für	DR 2510C, 2580C, 3010C, 4010C, 6010C, 6050C, 7550C, 9050C, X10C; imageFORMULA CR-50, DR-2010C, DR-2010M, DR-2510C, DR-2510M, DR-2580C, DR-3010C, DR-4010C, DR-6010C, DR-6050C, DR-7550C, DR-9050C, DR-C125, DR-X10C, P-150, P-150M; i-SENSYS LBP2900, LBP2900B; LBP-2410



**Ausführliche Details****Allgemein**

Gerätetyp	Druck-/Scanserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Hi-Speed USB
Breite	6 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	100 g

**Netzwerk**

Anschluss technik	Verkabelt
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB

**Erweiterung / Konnektivität**

Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig

**Verschiedenes**

Kennzeichnung	ISO 9001, VCCI Class B ITE, ISO 14001, FCC
---------------	--

**Stromversorgung**

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V

**Software / Systemanforderungen**

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits)
-------------------------------	--

**Herstellergarantie**

Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

**Informationen zur Kompatibilität**

Entwickelt für	Canon DR 2510C, 2580C, 3010C, 4010C, 6010C, 6050C, 7550C, 9050C, X10C   Canon imageFORMULA CR-50, DR-2010C, DR-2010M, DR-2510C, DR-2510M, DR-2580C, DR-3010C, DR-4010C, DR-6010C, DR-6050C, DR-7550C, DR-9050C, DR-C125, DR-X10C, P-150, P-150M   Canon i-SENSYS LBP2900, LBP2900B   Canon LBP-2410
----------------	---