



Lexmark Pro715 - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farb)



Produktbeschreibung: Lexmark Pro715 - Multifunktion
(Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farb -
Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 25 Seiten/Min.
(s/w) / 21 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 35
Seiten/Min. (s/w) / 30 Seiten/Min. (Farbe) - 150
Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX,
802.11b, 802.11g, 802.11n, USB-Host

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller: Lexmark International
Hersteller Artikel Nr: 90T7203
EAN: 0734646308977

Marketing:

Drucken Sie wirtschaftlich mit niedrigen Kosten für schwarze Tinte und günstigen Farbpatronen.

Steigern Sie die Effizienz und Produktivität mit der automatischen Dokumentenzuführung für 50 Blatt und 1-Touch-Shortcuts, einschließlich Scannen an Netzwerk, Scannen an E-Mail und Scannen an PDF.

Reduzieren Sie den Papierverbrauch um bis zu 50 % mit automatischem, beidseitigem Druck und der Eco-Modus-Funktion.

Nutzen Sie die Flexibilität von Netzwerkdruck über Ethernet oder WLAN-n.

Steigern Sie mit der optionalen zweiten Papierkassette Ihren Papiervorrat auf bis zu 700 Blatt und greifen Sie auf unterschiedliche Medien zu.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark Pro715 - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farb)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 40.3 cm x 25.1 cm
Gewicht	9.1 kg
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farb)



Tintenstrahl-Technologie	Lexmark Thermo-Tintenstrahl - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches	400 - 700 pages
Volumen	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max.	33.6 Kbps
Faxübertragungsgeschwindigkeit	
Scannen	1200 x 1200 dpi
Display	6 cm (2.4")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln , Fotopapier, schweres Papier, matt
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	700 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, USB-Host
Stromversorgung	Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farb
Monatliche Kapazität (max.)	10000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 700 pages
Display-Diagonale	6 cm (2.4")
Breite	46.5 cm
Tiefe	40.3 cm
Höhe	25.1 cm
Gewicht	9.1 kg

Speicher

Standardspeicher	256 MB
Max. unterstützter Speicher	256 MB

**Kopieren**

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%

Drucken

Tintenstrahl-Technologie	Lexmark Thermo-Tintenstrahl
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.6
Automatisches Duplexing	Ja

Scannen

Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Farbtiefe (intern)	48 bit

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, schweres Papier, matt
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 89 x 127 mm, 100 x 200 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm, 100 x 200 mm
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Max. Medienkapazität	700 Blatt
Ausgabeablagekapazität	50 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 150 Blatt Ausgabefach - 50 Blatt ADF - 50 Blatt



Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. - S/W-Entwurf Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe Entwurf Drucken : bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken : bis zu 6 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Kopieren : bis zu 25 Seiten/Min. - S/W-Entwurf Kopieren : bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe Entwurf
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SNMP, HTTP, Bonjour, FTP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.2, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Ubuntu Linux 10.10, openSUSE 11.4
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	32 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie s/w	11 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	16 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) 1 x Cartridge (Cyan) 1 x Cartridge (Magenta) 1 x Cartridge (Gelb)
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VCCI Class B ITE, CCIB, SEMKO, IEC 60950, UL 60950 Third Edition, CB, C-Tick Class B, ICES Class B, CE Class B, CCC Class B, BSMI Class B, PSE Mark, IEC 60825-1, cULus
Umweltschutzstandards	



ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	55.9 cm
Transporttiefe	32.6 cm
Transporthöhe	48.7 cm
Transportgewicht	11.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%