

Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.

Datenblatt

FUJITSU Desktop ESPRIMO K557/24

Im Nu einsatzbereit

Der FUJITSU ESPRIMO K557/24 All-in-One-Desktop-PC unterstützt die budgetbestimmte, moderne Arbeitsplatzumgebung: rationalisierter Arbeitsbereich, verringerte Komplexität, keine Kompromisse bei der Leistung. Dieser Allrounder kombiniert die leistungsfähigen Intel® Core™ Prozessoren der 7. Generation und die neuesten Schnittstellen in einem kompakten All-in-One-Design, das für zukunftsorientierte Anwendungen entwickelt wurde. Für ergonomischen Komfort sorgen das matte 60,5 cm (23,8 Zoll)-Display mit großem Betrachtungswinkel, die Höhenverstellung und geringe Geräuschemissionen.

Anwenderzentriertes Setup

Ein aufgeräumter und komfortabler Schreibtisch mit einer ergonomischen Arbeitsposition für eine bessere Arbeitserfahrung und Effizienz

- Mattes 60,5 cm (23,8 Zoll)-Full-HD-Display mit Technologie für große Betrachtungswinkel für ein außergewöhnliches sensorisches Erlebnis. Ergonomisches Design, das eine vierstufige Höhenanpassung, einen großen Schwenkwinkel und niedrige Geräuschemissionen beinhaltet. Die Tastatur kann zwischen Bildschirm und Bodenplatte verstaut werden, um mehr Platz auf dem Schreibtisch zu haben. Die Wandhalterung erfüllt den VESA-Standard.

Beispiellose Benutzerfreundlichkeit

Ein breites Spektrum an Merkmalen, die Ihnen Ihre praktische Arbeitserfahrung erleichtern.

- Leicht zugängliche und flexible Schnittstellen, Mikrofon- und Kameraoption für die sofortige Bürokommunikation und Anytime USB Charge-Funktionalität

Manageability und Bedienungsfreundlichkeit

„Plug & Work“-PC, der eine reibungslose Systemadministration sicherstellt

- Alles in einem Komplettpaket, einfache Integration in vorhandene IT-Landschaften und zuverlässige DeskView Manageability Tools

Hervorragende Leistung und Energieeffizienz

Branchenführend im Hinblick auf einen niedrigen Stromverbrauch kombiniert mit bisher unerreichter Leistung

- Bis zur Intel® Core™ Prozessorfamilie der 7. Generation und ein hocheffizientes Netzteil

Solide Sicherheit

Im Hinblick darauf konzipiert, Daten und Hardwarekomponenten vor Manipulation und Diebstahl zu schützen



Komponenten

| | |
|---|--|
| Prozessor | <p>Intel® Core™ i7-7700T-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 2.90 GHz, bis zu 3,8 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p> <p>Intel® Core™ i7-6700T-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 2.80 GHz, bis zu 3,6 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **</p> <p>Intel® Core™ i5-7500T-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 2.70 GHz, bis zu 3,3 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p> <p>Intel® Core™ i5-7400T-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 2.40 GHz, bis zu 3,0 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 630) *</p> <p>Intel® Core™ i5-6500T-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 2.50 GHz, bis zu 3,1 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **</p> <p>Intel® Core™ i5-6400T-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 2.20 GHz, bis zu 2,8 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 530) *, **</p> <p>Intel® Core™ i3-7100T-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.40 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 630)</p> <p>Intel® Core™ i3-6100T-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.20 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 530) **</p> <p>Intel® Pentium®-Prozessor G4400T (2 Kerne / 2 Threads, 2.90 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 510) **</p> <p>Intel® Pentium® Gold G4560T processor (2 Kerne / 4 Threads, 2.90 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 610)</p> <p>*mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen) **6. Generation Intel® Prozessoren</p> |
| Betriebssysteme | |
| Betriebssystem vorinstalliert | <p>Windows 10 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 10 Pro.</p> <p>Windows 10 Home</p> <p>Windows 7 Professional (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)</p> |
| Betriebssystemkompatibel | Windows 7 Professional 32-bit (available through downgrade rights from Windows 10 Pro) (with 6th generation Intel® processors) |
| Betriebssystem – Hinweise | <p>Systeme mit Intel® Prozessoren der 7. Generation erhalten nur mit Windows 10 Home / Windows 10 Pro Support von Microsoft. Weitere Informationen finden Sie im Microsoft Support Lifecycle.</p> <p>Downgrade auf Microsoft® Windows® 7 Professional nur verfügbar für Intel® Prozessor der 6. Generation</p> |
| Kamera | Webcam mit 2,0 Megapixel (Full HD), optional |
| Mikrofon | Digitales Stereo-Mikrofon, optional |
| Display | |
| Standfuß | Der Standfuß ist abnehmbar. Wird nur ein VESA-Montagesatz benötigt, ist der Standfuß nur eine Option. |
| Höheneinstellungsbereich | 110 mm |
| Neigungswinkel | 0° / 20° |
| Schwenkwinkel | +/-170° (340°) |
| Bildschirm-Oberflächenbehandlung | Anti-Glare |
| Kontrast – erweitert | 1000:1 |
| Reaktionszeit – typisch | 14 ms |
| Betrachtungswinkel (H/V) - typisch | 178°/178° CR10:1 |
| Farbleistung | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit – typisch | 250 cd/m ² |
| Bildformat | 16:9 |
| Diagonalgröße | 60,5 cm (23,8 Zoll) |
| Auflösung (nativ) | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Speichermodule | <p>4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR4, 2.400 MHz</p> <p>8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR4, 2.400 MHz</p> <p>16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR4, 2.400 MHz</p> |

| | |
|--|--|
| Festplattenlaufwerke (intern) | SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll SSD SATA III, 512 GB, 2,5 Zoll, SED SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, SED HDD SATA II, 5.400 U/min, 1.000 GB, 2,5 Zoll* HDD SATA II, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll* |
| Festplatte – Hinweise | Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert SSHD (Solid State Hard Disk, Hybrid Drive) SSD (Solid State Disk) SED (Self-Encrypting Drive - Selbstverschlüsselndes Laufwerk) |
| Grafik | DP - DVI-D-Adapterkabel (Einzelanbindung) |
| Laufwerke (optional) | BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray) DVD Super Multi Ultraslim (Tray) |
| Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional) | M.2 WLAN 802.11ac (2x2) und BT 4.1 (nur bestimmte Regionen, bis zu BT 4.2 je nach BS-Version) |

Basiseinheit

| | |
|---|---|
| Basiseinheit | ESPRIMO K557/24 |
| Mainboard | |
| Mainboard-Typ | D3474 |
| Formfaktor | proprietär |
| Chipsatz | Intel® H110 |
| Prozessorsockel | LGA 1151 |
| Maximale Prozessoranzahl | 1 |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 32 GB |
| Speichersteckplätze | 2 DIMM (DDR4) |
| Speicherfrequenz | 2.400 MHz |
| Speicher – Hinweise | Unterstützung für Dual Channel Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. DDR4 2.400 MHz getaktet mit 2.133 MHz in Kombination mit Intel® Prozessor der 6. Generation |
| LAN | 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G |
| Integriertes WLAN | 1 (optional zusammen mit Bluetooth) |
| BIOS-Version | AMI Aptio V UEFI Specification 2.5 |
| BIOS-Funktionen | BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software Wiederherstellungs-BIOS Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) CSM (Compatibility Support Module) |
| Audiotyp | On Board |
| Audiocodec | Realtek ALC255 |
| Audiofunktionen | High Definition Audio, Interne Stereolautsprecher, Optional: Hochwertige interne Stereolautsprecher |
| I/O-Controller on Board | |
| SATA gesamt | 2 |
| davon SATA III | 2 |

I/O-Controller on Board

| | |
|-----------------------|--|
| Controller-Funktionen | Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI |
|-----------------------|--|

Schnittstellen

| | |
|--------------------------------|---|
| Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer | 1 |
| Audio: Line-Eingang/Mikrofon | 1 |
| Audio frontseitig: Mikrofon | 1 |
| Audio frontseitig: Kopfhörer | 1 |
| Interne Mikrofone | optional mit Multimedia-Modul (Kamera und Mikrofon) |
| USB 2.0 gesamt | 3 |
| USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt | 4 |
| USB frontseitig | 2 x USB 3.0 |
| USB rückseitig | 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| DisplayPort | 1 |
| Seriell (RS-232) | 1 optional |
| Maus/Tastatur (PS/2) | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Schnittstellenmodul - Hinweise | Anytime USB Charge-Funktionalität |

Eingabegerät/Komponenten

| | |
|--------------------------|--|
| Eingabegeräte (optional) | Tastatur Maus KBPC PX ECO Maus M440 ECO |
|--------------------------|--|

Laufwerkschächte

| | |
|----------------------------|--|
| Interne 3,5-Zoll-Schächte | 1 |
| Interne 5,25-Zoll-Schächte | 1 |
| Laufwerkschacht - Hinweise | 5,25-Zoll-Schacht: nur für schlanke optische Laufwerke |

Mini PCI-Steckplätze

| | |
|----------|----------------------------------|
| M.2-2230 | auf dem Mainboard für WLAN-Modul |
|----------|----------------------------------|

Grafik on Board

| | |
|----------------------------|--|
| Markenname der Grafikkarte | Intel® HD Graphics 510, Intel® HD Graphics 530, Intel® HD Graphics 610, Intel® HD Graphics 630 |
|----------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gemeinsam genutzter Videospeicher | bis zu 1.782 MB |
|-----------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------------------------|--|
| TFT-Auflösung (DisplayPort) | 1.280 x 1.024 Pixel 1.360 x 768 Pixel 1.440 x 900 Pixel 1.600 x 900 Pixel 1.680 x 1.050 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel 1.920 x 1.200 Pixel 2.560 x 1.440 Pixel 2.560 x 1.600 Pixel 3.440 x 1.440 Pixel 3.840 x 2.160 Pixel 4.096 x 2.304 Pixel |
|-----------------------------|--|

| | |
|---------------------|--|
| Grafikeigenschaften | Unterstützung von zwei Displays DirectX® 12 Unterstützung für HDCP OpenCL™ 2.0 (benötigt Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor) OpenGL® 4.4 Ein DisplayPort-Anschluss kann mit einem optionalen externen Adapter in DVI-D oder HDMI verwandelt werden Für Multi-Monitoring-Modus laufen Grafikkarte und integrierte Grafik parallel DisplayPort-Schnittstelle unterstützt Ver. 1.2 inkl. Multi-Stream |
|---------------------|--|

Grafik on Board

| | |
|-----------------------|--|
| Grafikhinweise | Bis zu 1 GB dedizierte Videospeicher (im Arbeitsspeicher geführt und gegen Verwendung in Grafiken gesperrt) Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich Shared Memory abhängig von der Hauptspeichergroße und vom Betriebssystem Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel) Für TFT empfehlen wir 60Hz. |
|-----------------------|--|

Elektrische Anschlusswerte

| | |
|--|---|
| Leistungseffizienz – Hinweis | Energieeffizienz des Netzteils (bei 230 V und einer Auslastung von 10 % / 20 % / 50 % / 100 %): 85 % / 90 % / 93 % / 93 % |
| Nennspannungsbereich | 100 V - 240 V |
| Nennfrequenzbereich | 50 Hz - 60 Hz |
| Betriebsspannungsbereich | 90 V - 264 V |
| Betriebsnetzfrequenzbereich | 47 - 63 Hz |
| Max. Netzteil-Ausgangsleistung | 170 W |
| Blindstromkompensation/Wirkleistung | aktiv |

Stromverbrauch

| | |
|---------------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme – Hinweis | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
| Link zum White Paper "Energie" | http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=cd757a5b-7acc-45e4-ac44-5e22becf3fd4 |

Wärmeabgabe

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Wärmeabgabe – Hinweise | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
|-------------------------------|--------------------------------------|

Geräusentwicklung

| | |
|--|--|
| Zugehörige Prozessoren für Geräuschpegel | Intel® Core™ i7 7700T |
| Hinweise/Beschreibung zum Standardgeräuschpegel | A-bewerteter Schalldruckpegel L _{wad} (in B) / bezogen auf den Arbeitsplatz A-bewerteter Schalldruckpegel L _{pAm} (in dB(A)) |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Büroanwendungen 2.0 | 3,2 B / 17 dB (A) in unmittelbarer Nähe; 18 dB (A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: CPU bei 50 % Last | 3,4 B / 21 dB (A) in unmittelbarer Nähe; 22 dB (A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: HDD-Last | 3,2 B / 18 dB (A) in unmittelbarer Nähe; 18 dB (A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Leerlauf | 3,2 B / 17 dB (A) in unmittelbarer Nähe; 18 dB (A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: ODD-Last | 4,2 B / 28 dB (A) in unmittelbarer Nähe; 30 dB (A) Bediener-Position |
| Standardmäßige Geräuschemissionen | 2 x 4 GB, HDD, ODD, Windows Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74 |

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

| | |
|---|---|
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) | 560 x 258 x 446 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) in Zoll | 20.1 x 10.2 x 16.2 Zoll |
| Maße – Hinweise | Die Höhe gilt für das Display mit dem Standfuß in der zweiten Position, die Maximalhöhe beträgt: 516 mm (19 Zoll), die Minimalhöhe beträgt: 411 mm (14,9 Zoll); Höhe Bild über Schreibtisch (min.): 85 mm, für weitere Positionen: 115/155/190 mm, die Abmessungen nur für das Display (ohne Standfuß) folgen |
| Maße (B x T x H) | 560 x 93 x 368 mm 22,1 x 3,67 x 14,5 Zoll |
| Betriebslage | Vertikal mit Fuß oder VESA-Halterung |
| VESA-Montagesatz | integriert (100 mm) |
| Gewicht | ca. 9,7 kg |
| Gewicht (lbs.) | 14,33 lbs |
| Gewicht (nur Display) | ca. 6,5 kg |
| Gewicht (nur Display) (lbs) | 21,38 lbs |
| Gewicht – Hinweise | Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab |

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 10 - 35 °C (50 - 95 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit) |

Compliance

| | |
|----------------------------------|--|
| Produkt | ESPRIMO K557/24 |
| Modell | AIO17 |
| Deutschland | GS |
| Europa | CE |
| USA/Kanada | FCC Klasse B cCSAus |
| Global | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronic equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten) Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL) ENERGY STAR® 6.1 (bestimmte Regionen) EPEAT® Silver (bestimmte Regionen) |
| Einhaltung von Richtlinien, Link | https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates |

Weitere Software

| | |
|-----------------------------------|--|
| Weitere Software (vorinstalliert) | Adobe® Reader® (pdf-Reader) McAfee Multi Access Security (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion) Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren) |
| Weitere Software (optional) | Recovery DVD für Windows® Drivers & Utilities DVD (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD) Nero Essentials XL |

Manageability

| | |
|---------------------------|--|
| Manageability-Technologie | DeskUpdate-Treiberverwaltung PXE 2.1 Boot-Code Wake up aus S5-Modus (Off) Intrusion-Detection-Schalter (optional) WoL (Wake on LAN) |
| Manageability-Software | DeskView Client DeskView Instant BIOS Management |
| DeskView-Komponenten | BIOS Management inkl. Sicherheit Inventory Management Driver Management Alarm Management |
| Unterstützte Standards | DMI (Desktop Management Interface) SMBIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model) |
| Manageability, Link | http://www.fujitsu.com/fts/manageability |

Sicherheit

| | |
|-----------------------------|--|
| Physische Sicherheit | Kensington-Schloss-Unterstützung Öse für Vorhängeschloss |
| System- und BIOS-Sicherheit | Integrierte Sicherheit (TPM 2.0) EraseDisk (optional) Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1511) Schutz vor Bootsektor-Viren Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM Steuerung aller USB-Schnittstellen Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden Steuerung der externen Schnittstellen |

Sicherheit

| | |
|---------------------------------|--|
| Benutzersicherheit | BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor Festplattenpasswort Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser (optional) Zugriffsschutz durch internen SmartCard-Leser (optional) "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung) |
| Workplace Embedded Tools | Auto-BIOS-Update über Fujitsu-Server Auto-BIOS-Update über Kundenserver (optional) Easy PC Protection (optional) |

Schlussbestimmungen

Tastatur an (besondere Fujitsu Tastatur erforderlich)
Wärmemanagement

Serviceability

EasyChange für Festplatten
EasyChange für optische Laufwerke

Verpackungsinformationen

| | |
|---|--|
| Verpackungsgröße (mm) | 705 x 400 x 607 mm |
| Verpackungsgröße (Zoll) | 27.76 x 15.75 x 23.9 Zoll |
| Max. Stückzahl/Palette | 9 |
| Material - Gewicht (g) Kartonage | 1.750 g |
| Material - Gewicht (lbs.) Karton | 0 lbs |
| Material - Gewicht (g) EPS/PS | 1.190 g |
| Material - Gewicht (lbs.) EPS/PS | 0 lbs |
| Material - Gewicht (g) PE | 60 g |
| Material - Gewicht (lbs.) PE | 0,13 lbs |
| Verpackung - Hinweise | Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. |

Garantie

| | |
|--|---|
| Garantieart | Bring-In / On-Site Service (für Länder der Region EMEA, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen) |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen | http://support.ts.fujitsu.com/warranty |

Produktbezogene Services – die perfekte Ergänzung

| | |
|----------------------------|---|
| Empfohlener Service | - 9x5, Reaktionszeit vor Ort: nächster Arbeitstag |
| Service-Weblink | http://www.fujitsu.com/fts/services/support |

Empfohlenes Zubehör

Wireless Mouse Touch WI910

Die Fujitsu Wireless Mouse Touch WI910 verfügt über eine spezielle berührungsempfindliche Oberfläche, die registriert, wenn Sie die Maus berühren, noch bevor Sie diese bewegen. Dies sorgt für eine nahezu sofortige Aktivierung aus dem intelligenten, energiesparenden Ruhemodus. Eine unschlagbare Reaktionsfähigkeit kombiniert mit Merkmalen wie einer umschaltbaren Auflösung und drei programmierbaren Tasten für eine einzigartige Benutzererfahrung.

Bestellnummer:
S26381-K465-L100

Keyboard KB951 PalmM2

Beim KB951 Palm Vein Keyboard handelt es sich um eine moderne, schlanke USB-Tastatur mit Fujitsu PalmSecure™ Technologie und einem integrierten PalmVein-Sensor. PalmSecure™ ist ein innovatives, auf biometrischer Technologie basierendes Authentifizierungssystem, das Nutzer anhand einer Venenmustererkennung anstatt eines Iris-Scanners oder Fingerabdrucklesers authentifiziert. Da die Venen im Körperinneren liegen und eine Vielzahl von Unterscheidungsmerkmalen aufweisen, bieten sie ein hohes Maß an Sicherheit. Versuche, eine Identität zu stehlen, sind somit nahezu unmöglich. Dieses extrem zuverlässige High-Speed-Eingabegerät ist die beste Wahl, wenn Sie nicht über einen PC oder ein Notebook mit integriertem PalmVein-Sensor verfügen.

S26381-K951-L4** (**:
Länderversion)

Wireless Keyboard Set LX901



Diese kabellose Tastatur LX901 ist eine ausgezeichnete Desktop-Lösung für S26381-K565-L4** (**: Lifestyle-orientierte Kunden, die für ihren Schreibtisch nur das Beste wollen. Länderversion)
Dieses ausgezeichnete Tastatur-Set bietet anspruchsvollen Benutzern mehr Funktionen sowie bessere Sicherheit und Eigenschaften als konventionelle, drahtgebundene Produkte. Es umfasst sogar 2,4 GHz-Technologie und 128 AES-Verschlüsselung.

Weiterführende Informationen

Zusätzlich zu FUJITSU Desktop ESPRIMO K557/24, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Fujitsu Portfolio

Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und – Effizienz zu steigern.

Produkte

<http://www.fujitsu.com/de/products/>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über FUJITSU Desktop ESPRIMO K557/24, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/de/ESPRIMO

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2018-07-04 EM-DE

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Technische Daten stehen unter Änderungsvorbehalt, und die Belieferung steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/de/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright 2017 © FUJITSU