



Fujitsu P24-9 TE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: Fujitsu P24-9 TE - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Marble Gray

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Fujitsu
 Hersteller Artikel Nr: S26361-K1646-V141
 EAN: 4059595615010

Marketing:

Das Fujitsu Display P24-9 TE ist ein Widescreen-Display mit extrem schmalen Gehäuserahmen und einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, das zukünftige Arbeitsplatzkonzepte mit fortschrittlicher Ergonomie kombiniert und so ideal für einen arbeitsreichen Büroalltag ist. Der Monitor verfügt über eine USB-Typ-C-Schnittstelle für einen aufgeräumten Arbeitsplatz auch bei gemeinsamer Nutzung und unterstützt DaisyChain, um auf einfache Weise bis zu 2 Displays anzuschließen.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu P24-9 TE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsmerkmale	Präsenzsensoren, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Marble Gray



Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.03 cm x 22.93 cm x 34.7 cm
Gewicht	5.3 kg
Lokalisierung	Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCO Displays 7.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification



Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	Präsenzsensoren, USB 3.1 Gen.1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-Sprachen	Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Besonderheiten	Overdrive-Technologie, Auto Brightness Control, ECO-Taste, DisplayView, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode, Reihenschaltung möglich, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus



Farbe	Marble Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.03 cm x 22.93 cm x 34.7 cm - mit Fuß
Gewicht	5.3 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort HDMI VGA Audio Line-In Audio Line-Out DisplayPort-Ausgang 3 x USB 3.1 Gen 1 Downstream (Typ A) USB 3.1 Gen 1 Downstream (Type C) USB 3.1 Gen 1 Upstream (bis zu 60 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	345
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelführung, Always On-USB-Port
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCO Displays 7.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Lokalisierung	Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15.79 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.26 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 22.93 cm - Höhe: 34.7 cm - Gewicht: 5.3 kg Ohne Fuß - Breite: 54.03 cm - Tiefe: 6.31 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 3.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	7.2 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
Umgebungsbedingungen	



Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	