



Überdurchschnittliche Leistung bei niedrigen Betriebskosten für Arbeitsgruppen

Wenn Produktivität am Arbeitsplatz wirklich wichtig ist, wenn Ihr Team mit engen Terminen und anspruchsvollen Arbeitslasten betraut wird, benötigen Sie einen netzwerkfähigen Farbdrucker, auf den Sie sich wirklich verlassen können. Die ultrazuverlässige, digitale LED-Technik, der schnelle Durchsatz sowie ein robustes und gleichzeitig kompaktes Design sorgen für eine Leistung auf Unternehmensniveau, die Sie nie enttäuschen wird.

Und das ist noch nicht alles. Seine hervorragende Druckqualität, seine außergewöhnliche Medienflexibilität, die überdurchschnittliche Energieeffizienz sowie seine wirklich geringen Betriebskosten machen den C711 zu einer soliden Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens.

Mehr und schneller drucken

- Farbdruckgeschwindigkeiten auf Unternehmensniveau von 34ppm und 36ppm bei Schwarz-Weiß-Druck
- Erste Seite in Farbe in nur 9 Sekunden (in Schwarz-Weiß in nur 8 Sekunden)
- Großzügige 256MB RAM und ein 533 MHz-Prozessor sorgen für einen schnellen Durchsatz
- Große Papierzufuhr, erweiterbar auf 1.690 Blätter

Hohe Arbeitslasten mit Leichtigkeit erledigen

- Flache Papierzuführung bewältigt mit Leichtigkeit hohe Druckvolumen
- Die 3 Jahre Vor-Ort-Garantie ist Standard und führend in der Industrie
- Hochbelastbare, robuste Komponenten und ultrazuverlässige digitale LED-Technik
- Durch den Benutzer schnell auswechselbares Verbrauchsmaterial während einer maximalen unterbrechungsfreien Betriebszeit

Senken und steuern Sie Ihre Druckkosten

- Attraktiver Preis und niedrige Kosten pro Seite
- Ergiebige 11k Mono- und 11,5k Farbtoner sowie langlebige 20k Bildtrommeln
- Senkung der Stromkosten durch Verbrauch von nur 1,2 W im Schlafmodus
- Die Print Control Software ermöglicht es Ihnen, durch Einschränkung der Nutzung die Druckvolumen zu verwalten
- Durch die PrintSuperVision Software können Sie die Nutzung der Drucker verfolgen, überwachen und verwalten
- Mittels des Colour Access Policy Manager können Sie die Verwendung von Farbe steuern und überwachen

Professionelle Druckqualität

- ProQ2400 Multilevel-Ausgabequalität, 1200 x 600dpi Druckauflösung
- Der mikrofeine High Definition Toner gewährleistet, dass Ihre Dokumente auch auf normalem Büropapier schärfer, frischer und glänzender aussehen

Erstklassige Medienflexibilität

- Papiergrößen von A6 bis A4, und 210 x 1200 mm Banner
- Druck von 64 bis 250 g/m² starkem Papier
- Druck auf speziellen Medien, einschließlich Visitenkarten, CD-Cover und Polyesterfolien

Fehlerlose Sicherheit

Mithilfe des Tools Secure Print2 können Sie jetzt das Risiko, dass sensible Informationen in die falschen Hände geraten, ausschalten. Der Druck kann nur dann gestartet werden, wenn Sie Ihre persönliche PIN in den Drucker eingegeben haben, vor dem Verwenden der Daten werden diese verschlüsselt und nach der Verwendung sicher gelöscht.

A4	✓
Umfangr. Medienhandhabung	✓
Farbe, Mono	✓
Druck	✓
1 – 10+ Benutzer	✓

Verfügbare Versionen:

- C711n**
netzwerkfähig
- C711dn**
Duplexdruck, netzwerkfähig
- C711cdtn**
Unterschrank, Duplexdruck,
zweites Papierfach, netzwerkfähig



C711 – Farb- und Monodrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	34ppm colour, 36ppm mono
Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	9 Sekunden Farbe, 8 Sekunden Mono
Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
Prozessorgeschwindigkeit	533MHz
DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS and PostScript Treibern)
INTERFACE AND SOFTWARE	
Konnektivität	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Bi-directional Parallel
Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS
Netzwerk & Protokolle	All major network protocols supported via ethernet card with internal web server for printer and network card set-up and management. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, NDPS supported via dedicated OKI NDPS Gateway. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:EAP
OS Kompatibilität¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print ² , Secure Erase ² , Datenverschlüsselung ² , MAC Filter, IP Filter, IPSec
Utility Suite¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager ³ , Gamma Utility, Profile Assistant ² , Color Access Policy Manager ³
PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ² (Standard bei C711cdtn) Fach 3: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	1.690 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Papierformate	Fach 1/2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach: A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666); Benutzerdefinierte Formate (bis zu 1200 mm Länge einsch. Banner); Duplex: A4, A5, B5; Benutzerdefinierte Formate: Breite 148-215,9 mm Länge 210-355,6 mm
Papiergewicht	Fach 1/2/3: 64-220g/m ² ; Mehrzweckfach: 64-250g/m ² ; Duplex: 64-220g/m ²
Duplexeinheit	Standard: C711dn, C711cdtn; Optional: C711n
Papierausgabe	350 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up, 80g/m ²

SCHRIFTEN	
Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL Schriften and 136 PostScript Schriften; PCL Bitmap Schriften. OCR-A/B; USPS ZIP Barcode
Barcode	Barcode mit Checksummen Generierung

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Speicher	Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB Optional SDHC Memory Card⁴: 16GB
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen) Lagerung: -10°C bis 43°C, 10% bis 90% RH
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz +/- 2%
Stromverbrauch	Typical: 600W; Max: 1300W; Idle: 100W (Durchschnitt); Energiesparmodus: <15W; Sleep: 1.2W
Geräuschpegel	Betrieb: 54dB(A); Stand-by: 37dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	C711n: 389 x 435 x 546 mm; C711dn: 389 x 435 x 604 mm; C711cdtn: 810 x 435 x 604 mm
Gewicht⁵	C711n: 28 kg; C711dn: 31 kg; C711cdtn: 48.6 kg
Auslastung	Maximum: 100.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 6.000 Seiten/Monat
Garantie	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr
Artikelnummern	C711n: 44205403; C711dn: 01269701; C711cdtn: 01269902

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Zusätzliches Papierfach 2	44274502 (Standard bei C711cdtn)
Zusätzliches Papierfach 3	44274502
Duplexeinheit	01272601 (Standard bei C711dn, C711cdtn)
Unterschrank	01219302 (Standard bei C711dn, C711cdtn)
Speicher	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
SDHC Memory Card⁴	16GB: 01272701

VERBRAUCHSMATERIALIEN (ARTIKELNUMMERN)	
Toner* (11.500 Seiten)	Cyan: 44318607; Magenta: 44318606; Gelb: 44318605
Toner* (11.000 Seiten)	Schwarz: 44318608
Bildtrommel** (20.000 Seiten)	Cyan: 44318507; Magenta: 44318506; Gelb: 44318505; Schwarz: 44318508
Transportband (60.000 Seiten)	44341902
Fixiereinheit (60.000 Seiten)	44289103

*Toner: Mit der Erstausrüstung des Druckers können 4.000 Seiten gedruckt werden. Die Werte für die Ergiebigkeit der Ersatztoner sind gemäß ISO/IEC 19798 angegeben. Die tatsächliche Ergiebigkeit von Ersatztonern kann variieren und hängt von den gedruckten Materialien ab.
**Alle Trommeln: durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten.

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ²SDHC Memory Card required; ³Nur Windows; ⁴Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card supports up to 32GB. OKI is not responsible for any compatibility risk using non OKI genuine SDHC Memory Card; ⁵Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien



Einfach Einzigartig – 3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards gefertigt, was in unabhängigen Tests bestätigt wird. Wir sind von der hohen Produktqualität so überzeugt, daß wir Ihnen eine Verlängerung der Standard-Garantiezeit auf 3 Jahre anbieten - kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um dieses einzigartige all-inklusive Angebot in Anspruch zu nehmen. Komplet von OKI getragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE/ GARANTIE (oder .CH und .AT). Ohne Registrierung tritt die gesetzliche einjährige Gewährleistung in kraft.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL.: 01805/6544357*
01805/OKIHELP*
FAX: +49 (0)2 11/59 33 45

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE A02 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL.: +43 (0)2236/677 110
FAX: +43 (0)2236/677 110-999

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

BASLERSTRASSE 15
CH-4310 RHEINFELDEN
TEL.: +41 (0)61/827 94 94
FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

