OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 02542.95582-50 · Fax 02542.95582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net



D-Link DUB-M610 - Dockingstation - HDMI

Produktbeschreibung: D-Link DUB-M610 - Dockingstation - USB-C

/ Thunderbolt 3 - HDMI

Gruppe: Anschlusserweiterung

Hersteller: D-Link
Hersteller Artikel Nr: DUB-M610
EAN: 0790069450464

Marketing:

Erweitern Sie Ihren Laptop in Sekundenschnelle um einen Dual-Slot SDund microSD-Kartenleser, einen HDMI-Port für ein Zweitdisplay, zwei USB-3.0-Ports, von denen einer über Schnellladung verfügt, sowie um einen USB-C-Port, indem Sie den Hub einfach an ein USB-C-Port anschließen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	D-Link DUB-M610 - Dockingstation - HDMI
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C / Thunderbolt 3
Videoschnittstellen	HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 4.5 cm x 1.1 cm
Gewicht	68 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Dockingstation
Breite	9.5 cm
Tiefe	4.5 cm
Höhe	1.1 cm
Gewicht	68 g
Video	
Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 30 Hz
Netzwerk	
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x
	SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x
	SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 -
	9-poliger USB Typ A 1 x USB-C / Thunderbolt 3 mit
	Stromversorgung - 24-poliger USB-C
Verschiedenes	
Eingabegerät	SD card reader, microSD Kartenleser



OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher Fon 02542.95582-50 · Fax 02542.95582-34 shop@office-partner.net · www.office-partner.net



IHRE BUSINESS INFRASTRUKTURISTEN

Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm	
Leistungsmerkmale	Aluminiumgehäuse, LED-Anzeige, Bus-betrieben,	
	DisplayPort Alt Mode, 100 W-Spannungsversorgung	
Kennzeichnung	Plug and Play, IC, FCC, RCM, HDCP 2.2	
Systemanforderungen		
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Google	
	Chrome OS	
Umgebungsbedingungen		
Min Betriebstemperatur	0 °C	
Max. Betriebstemperatur	45 °C	