

IM C2010

Intelligent, intuitiv und multifunktional

Dieses intelligente A3-Farb-Multifunktionssystem bietet eine Vielzahl von Funktionen, eine Druckgeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute, einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) sowie Drucken, Kopieren und Scannen in Farbe. Das große 10,1 Zoll Smart Operation Panel ist mit einem neuen intuitiven kapazitiven Touchscreen ausgestattet, der die Bedienung vereinfacht.

Die Reaktionszeiten wurden durch einen schnelleren Prozessor weiter verbessert. Dank der

integrierten Always Current Technology™ von Ricoh kann das Multifunktionssystem einfach um neue Funktionen erweitert werden.

Der gesamte Produktlebenszyklus dieser Modell-Serie ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Geräte sind zu 50 Prozent und die PET-Tonerflaschen sogar zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Durch nachhaltigere Materialien und den Verzicht auf unnötige Verpackungsmaterialien konnte der Verbrauch um 54 % reduziert werden.

Highlights

- 20 Seiten pro Minute (Kopie/Druck)
- Neigbares 10,1 Zoll Smart Operation Panel
- 1.000 Blatt Broschürenfinisher erhältlich
- PostScript3 Emulation
- Always Current Technology™



Allgemein

Empfohlenes Einsatzvolumen	3.000 – 10.000 Seiten / Monat
Geschwindigkeit	s/w & Farbe: 20 Seiten DIN A4 / Minute
Aufwärmzeit	24 Sek.
Ausgabenformat	DIN A6 – SRA3
Abmessungen (H x B x T)	913 x 587 x 701 mm
Gewicht	89,7 kg
Energieverbrauch nach TEC	0,20 kWh / Woche
Weitere Leistungsmerkmale	Data Overwrite Security-Kit, Festplattenverschlüsselung

Technische Daten Kopierer

Kopierverfahren	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Erste Kopie nach	5,1 Sek. (s/w), 7,4 Sek. (Farbe)
Zoom	25% - 400% (in 1% Schritten)

Technische Daten Drucker

Prozessor	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Arbeitsspeicher Standard	6GB (2GB Main + 4GB SOP) Arbeitsspeicher
Festplatte Standard	256GB SSD
Festplatte optional	320GB HDD oder 1TB SSD
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi (2 Bit)
Druckersprachen Standard	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ Emulation, PDF Direct Emulation
Druckersprachen optional	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)

Technische Daten Scanner

Scanauflösung	max. 1.200 dpi (TWAIN)
Abtastgeschwindigkeit	80 Seiten / Minute (Simplex, s/w & Farbe, bei 300 dpi)
Scanner-Treiber	Netzwerk, TWAIN
Scanfunktionalität	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP

Technische Daten Fax (optional)

Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsgeschwindigkeit	2 Sek.
Datenübertragungsrate	bis 33.600 bps
Fax-Speicher	4 MB, erweiterbar auf 60 MB

Papierverarbeitung

Papiervorrat Standard	2 x 550 Blatt Kassettenbank 100 Blatt Bypass
Papiervorrat optional	1 x 550 Blatt Papierkassette 2 x 550 Blatt Kassettenbank
Papiergrammatur Standard	Kassettenbank: 60 – 300 g/m ² Bypass: 52 – 300 g/m ² Duplex: 52 – 169 g/m ²
Papiergrammatur optional	Papierkassette: 60 – 300 g/m ² Kassettenbank: 60 – 300 g/m ²
Weitere Papierverarbeitungsoptionen	250 Blatt heftklammernloser interner Finisher SR3360 500 Blatt interner Finisher SR3310 1.000 Blatt Broschürenfinisher SR3330

