



## HPE Aruba Instant ON AP11D (RW) - Funkbasisstation

Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant ON AP11D (RW) -  
Funkbasisstation - Bluetooth, Wi-Fi -  
Dualband

Gruppe: Netzwerkgeräte  
Hersteller: Hewlett Packard Enterprise  
Hersteller Artikel Nr: R2X16A  
EAN: 0190017363325

### Marketing:

Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen in kleinen Unternehmen mit geringer bis mittlerer Dichte. Die Funktionen der Unternehmensklasse wurden so konzipiert, dass sie die Mobil-, IoT- und Sicherheitsbedürfnisse kleinerer Anwaltskanzleien, Zahnarztpraxen und Einzelhändler zu einem attraktiven Preis erfüllen. Die kompakten Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich bieten verbesserte Sicherheit, Multi-User-Funktionen und eine Spitzendatenrate von 1,2 GBit/s, um die Anforderungen für HD-Videostreaming und Cloud-Anwendungen zu erfüllen. Diese Access Points (AP) verfügen über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel. Der Aruba Instant On AP11 AP für den Innenbereich ist für kostenbewusste, kleine Unternehmen wie Cafés, exklusive Boutiquen und kleine Büros/Home-Offices konzipiert.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant ON AP11D (RW) - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - innen
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s ; Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Tischmontiertes Set
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 8.6 cm x 4 cm
Gewicht	313 g

**Ausführliche Details**

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Innen
Breite	15 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	313 g
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s ; Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Bluetooth (BLE) Clients Support
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
<b>Antenne</b>	
Antenne	Intern
Richtwirkung	Gerichtet
Gain Level	6.2 dBi
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ; 1 x 1000Base-T (PoE-Output) - RJ-45 ; 2 x 1000Base-T - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Tischmontiertes Set
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
MTBF	124 Jahre
Kennzeichnung	UL 2043, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1
<b>Stromversorgung</b>	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	InstantOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 93% (nicht kondensierend)