



## Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO -  
Netzwerk-Überwachungskamera -  
Außenbereich, Innenbereich - wetterfest -  
Farbe (Tag&Nacht) - 3840 x 2160 -  
verschiedene Brennweiten - Audio - GbE -  
H.264 - PoE Plus

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras  
Hersteller: Ubiquiti  
Hersteller Artikel Nr: UVC-G4-PRO  
EAN: 0817882026260

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 15.3 cm x 8.6 cm
Gewicht	700 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	3 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	14.1 mm (1/1.8")
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	4.24 mm - 12.66 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.53 -3.3
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE Plus
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildrotation, Wide Dynamic Range (WDR), Regler für Farbschattierung, Reset-Taste, noise reduction, anti-flimmern



Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit
-----------------------------------	--

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	8.6 cm
Tiefe	15.3 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	700 g

#### Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Infrarot-LEDs	Ja
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Wide Dynamic Range (WDR), Regler für Farbschattierung, Reset-Taste, noise reduction, anti-flimmern

#### Bildsensor

Typ	14.1 mm (1/1.8")
-----	------------------

#### Objektivkonstruktion

Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	3 x
Brennweite	4.24 mm - 12.66 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.53 -3.3
Horizontales Blickfeld (Grad)	37 - 20
Vertikales Blickfeld (Grad)	108 - 58

#### Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
-----------------------	---

#### Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
------------	---------------------

#### Verschiedenes

Kennzeichnung	IP67
---------------	------

#### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE Plus
Stromversorgungsgerät	12.5 Watt

#### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Ubuntu 14.04, Debian Linux 7.0, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Ubuntu 16.04
-------------------------------	--



Details der Systemanforderungen	1.86 GHz - RAM 2 GB
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)