

## PATH TO THE FUTURE

Der MPG ARTYMIS 323CQRDE lässt den Gamer dank der 1000R Bildschirmkrümmung, die optimal an das menschliche Auge angepasst ist, direkt ins Spielgeschehen eintauchen. Eine Bildwiederholrate von 165 Hz und blitzschnelle Reaktionszeit von 1 ms sorgen zusammen mit FreeSync für eine flimmerfreie und absolut präzise Bildwiedergabe auf Profineiveau. Mit der Unterstützung von Playstation- und Switch-Controllern kommen auch Konsolenliebhaber auf ihre Kosten: Danke HDMI CEC-Profil lässt sich der Monitor mit Konsolen verbinden und über diese einschalten. Durch sein schlankes rahmenloses Design ist der MPG ARTYMIS 323CQRDE ein echter Eye-Catcher in jedem Gaming-Setup und eignet sich optimal für ein Multi-Monitor-Setup.




### Produkt Highlights

- Curved Gaming Bildschirm (1000R) für die beste Immersion
- Hohe WQHD-Auflösung - Spiele sehen sogar noch besser aus und zeigen aufgrund der WQHD-Auflösung mehr Details an
- Smart Gaming - Verwende KI-Unterstützung, um eine neue Art des Spielens zu erleben
- Rapid Boost (165Hz + 1ms) - Erlebe flüssiges Spielen mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit
- HDR400 + 10 bits - Dank VESA HDR Display 400-Zertifizierung können realistischere Farben dargestellt werden
- Gaming OSD App - Erstelle die ultimativen Anzeigeeinstellungen für dein Spiel
- CEC Profil - Richte Profile für mehrere Gerätesätze ein, die Einstellungen werden automatisch erkannt
- KVM - Steuern Sie mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus oder einem MSI-Gaming-Monitor
- Die beste Lösung für Konsolenspieler: WQHD@120Hz, 2K Resolution Xbox Series X™ & PS5™ Optimierung.



Bilder und Logos: [Produktanlage MPG ARTYMIS 323CQRDE](#)



1. Headset Aufhängung
2. Macro Taste
3. 5-Wege OSD Kontrolle
4. Power Button
5. 2x HDMI (2.0)
6. 1x Display Port (1.4)
7. 1x USB 3.2 Gen1 Typ C
8. 1x Kopfhörer Ausgang
9. 2x USB 3.2 Gen1 Typ A
10. 1x USB 3.2 Gen1 Typ B
11. Kensington Lock

## Spezifikationen

Artikelnummer	956-3DB15T-002
Marketing Name	MPG ARTYMIS 323CQRDE
Farbe	Schwarz
Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	697.344 (H) x 392.256 (V)
Krümmung	1000R
Panel-Art	VA
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Seitenverhältnis	16:9
G-SyncFreeSync	FreeSync Premium
HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
Helligkeit (nits)	400
Kontrastverhältnis	2500:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~165 Hz(V)
Bildwiederholrate	165HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	N/A
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	98.5%/85.7%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	84.1%/79.1%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.0%/97.7%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	118.7%/99.4%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	96.8%/89.0%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	88.0%/83.1%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	90.0%/89.8%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	87.5%/87.4%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	113.0%/97.7%
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	118.7%/99.4%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0b
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.2a
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	NA
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
USB 2.0 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Lock Typ	Kensington Lock
Power Typ	Power Cable
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	N/A
Stromkabel-Art	C13

QC Output	NA
QC Output Power	N/A
PD Output	Typ C
PD Output Power	15W
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
Pivot	NA
VESA Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Ja
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	897 x 248 x 575
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.31 x 9.76 x 22.64
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	701.4 x 317.7 x 473.4
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.61 x 12.51 x 18.64
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	701.4 x 141.1 x 428.0
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.61 x 5.56 x 16.85
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	81.8 x 77.3 x 380.9
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	3.22 x 3.04 x 15
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	882 x 233 x 550
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.72 x 9.17 x 21.65
Nettogewicht (kg)	9
Bruttogewicht (kg)	12.8
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	1
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
Thunderbolt Kabel	0
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Garantie	36 Monate Pick Up & Return
Stromkabel	1
AC Adaptor	0
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
EAN	4719072794316