

# Zuverlässiger 4-in-1-Alleskönner im eleganten Design

Monolaser-Multifunktionsgerät  
**Samsung SCX-4729FD**



Datenblatt  
SCX-4729FD



TURN ON TOMORROW

# Technische Produktdaten: Monolaser-Multifunktionsgerät Samsung SCX-4729FD

Dieser vielseitige Alleskönner präsentiert sich in einem schicken, weißen Gehäuse, das dank kompakter Abmessungen nur wenig Platz in Anspruch nimmt. Darin steckt jede Menge Leistung sowie eine professionelle Ausstattung für erstklassiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 S./Min., 128 MB Arbeitsspeicher, 250-Blatt-Papierkapazität, einer standardmäßigen Duplexeinheit und einem automatischen Vorlageneinzug gehen alle anfallenden Aufgaben im Heimbüro oder in kleinen Arbeitsgruppen schnell und intuitiv von der Hand.

- Leistungsstarke Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionalität
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 28 S./Min. (A4)
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur 8,5 Sek. (aus Standby)
- Integrierte Duplexeinheit und Netzwerkanschluss
- 250-Blatt-Papierzufuhr
- Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
- Toner- und Papiersparfunktionen über Eco-Save-Taste
- Einfachste Bedienung und Wartung
- 2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service



Abb.: SCX-4729FD

All-in-One-Funktionen	
Funktionen:	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
Drucksystem	
Druckmethode:	Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser
Druckwerk:	Samsung
Drucker	
Geschwindigkeit <sup>1)</sup> :	Bis zu 28 Seiten/Min. (A4, einseitig)
1. Ausdruck:	< 8,5 Sek. (aus Standby-Modus) < 14 Sek. (aus Sleep-Modus)
Auflösung:	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (effektive Ausgabe)
Druckersprachen (Emulationen):	PCL 6/5e, SPL (Samsung Printer Language)
Duplexdruck:	Standard
Kopierer	
Geschwindigkeit <sup>1)</sup> :	Bis zu 12 Seiten/Min. (A4, einseitig)
1. Kopie:	< 15 Sek. (ADF)
Auflösung:	Bis zu 600 x 600 dpi (optisch)
Zoom:	25%–400% (Vorlagenglas/ADF)
Mehrfachkopien:	1–99 Kopien
Scanner	
Kompatibilität:	TWAIN Standard, WIA Standard, ICDM Standard
Methode:	Color CIS
Formate:	TIFF-S, TIFF-M, JPEG, PDF
Auflösung:	Bis zu 4.800 x 4.800 dpi (interpoliert)
Scan-to:	Scan-to-Application
Fax	
Kompatibilität:	ITU-T G3, ECM
Modem:	33,6 Kbps
Auflösung:	Bis zu 300 x 300 dpi
Speicher:	600 Seiten
Kurzwahl:	200 Teilnehmer
Rundsenden:	bis zu 209 Teilnehmer
Gruppenwahl:	max. 209 Gruppen
Werbefax-Sperre:	Ja
Fax-Weiterleitung:	Ja
Sicherer Empfang:	Ja
Duplex-Faxausdruck:	Ja

Papiermanagement	
Papierkapazität:	250-Blatt-Papiermagazin, 1 Blatt manuelle Zufuhr Maximal: 251 Blatt
Ausgabekapazität:	120 Blatt (Face-Down)
Papierformate:	innerhalb min. 76 x 127 mm und max. 216 x 356 mm
Papiergewichte:	60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (aus Papiermagazin)
Bedruckbare Materialien:	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Umschläge, Folien, vorbedrucktes Papier, Recycling-Papier, Archiv, Etiketten, Fotokarton, farbiges Papier, Baumwollpapier, Bankpostpapier
Einzug:	Autom. Vorlageneinzug (ADF), 40 Blatt

Schnittstellen	
Standard:	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Automatische Schnittstellenerkennung
Besonderheiten:	Automatische Schnittstellenerkennung

Benutzerführung	
Bedienfeld:	Zweizeilige LCD-Anzeige, LEDs, Ergonomisches Bedienfeld
	Weitere Einstellmöglichkeiten über die zum Lieferumfang gehörende Software und Druckertreiber.

Kompatibilität	
Unterstützte Betriebssysteme:	Windows: Windows 2000/XP (32/64 Bit)/ Vista (32/64 Bit)/Win7 (32/64 Bit)/ 2003 Server (32/64 Bit)/ 2008 Server (32/64 Bit)
Mac:	MAC OS X 10.4 ~ 10.6
Linux:	div. Linux OS, sowie RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit), Fedora 5 ~ 13 (32/64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2 ~ 11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007 ~ 2009.1, 2010 (32/64 Bit), Ubuntu 6.06 ~ 10.04 (32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10,11 (32/64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)
Andere:	Sun Solaris 9,10 (SPARC/x86), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1 ~ 5.4

Druckleistung	
Max. Druckvolumen (Duty Cycle):	Bis zu 12.000 Seiten/Monat
Empfohlen:	Bis zu 269 Seiten/Monat

Gerätedaten	
Prozessor:	Samsung 533 MHz ARM11
Speicher:	128 MB
Geräuschemission <sup>2)</sup> :	Standby: ≤ 26 dB (A) Druck: ≤ 50 dB (A) Kopie: ≤ 50 dB (A)
Leistungsaufnahme:	Sleep-Modus: ≤ 3 Watt Standby: ≤ 50 Watt Durchschnitt: ≤ 350 Watt
Spannung:	220–240 Volt
Frequenz:	50/60 Hz
Abmessungen:	406 x 338 x 384 mm (B x T x H)
Gewicht:	10,3 kg
Lieferumfang:	Gerät, Toner inkl. Trommel (1.000 Seiten) <sup>3)</sup> , Netzkabel, Druckertreiber und Netzwerk-Installations-CD-ROM, Handbuch Schnellstartanleitung, Handbuch (HTML auf CD-ROM) Garantiekarte
Garantie:	2 Jahre Abhol- und Reparatur-Service; optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

Bestellnummern		
Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
SCX-4729FD	8806071437736	SCX-4729FD/XEC

Verbrauchsmaterial		
Toner inkl. Trommel (1.500 Seiten) <sup>3)</sup>	8806071467351	MLT-D103S/ELS
Toner inkl. Trommel (2.500 Seiten) <sup>3)</sup>	8806071580784	MLT-D103L/ELS

Garantierweiterung		
2 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service		P-SCX-NNXXD10
3 Jahre Abhol- und Reparatur-Service		P-SCX-1PXXD10
3 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service		P-SCX-ANXXD10
4 Jahre Abhol- und Reparatur-Service		P-SCX-2PXXD10
4 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service		P-SCX-BNXXD10
5 Jahre Abhol- und Reparatur-Service		P-SCX-3PXXD10
5 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service		P-SCX-CNXXD10

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.  
2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.



Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH  
Am Kronberger Hang 6  
65824 Schwalbach/Taunus  
www.samsung.de  
Info: 0180 5 72 67 86 4\*  
oder 0180 5 SAMSUNG\*  
Fax: 0180 5 12 12 14\*  
  
\* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,  
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.