OFFICE Partner GmbH · Schlesierring 35 · 48712 Gescher
Fon 0 25 42.95 582-50 · Fax 0 25 42.95 582-34
shop@office-partner.net · www.office-partner.net

Xerox Phaser 4620DN - Drucker - monochrom - Laser

Produktbeschreibung:	Xerox Phaser 4620DN - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4 - 1200 dpi - bis zu 62 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB, Gigabit LAN, USB-Host
Gruppe:	Drucker
Hersteller:	Xerox
Hersteller Artikel Nr:	4620V_DN
EAN:	0095205764376

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox Phaser 4620DN - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht	34.6 kg
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 62 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	700 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB (768 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, EPSON
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Novell NetWare 5.x, NW 6.x, Microsoft Windows XP, HP-UX 11i, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, SunSoft Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4, HP-UX 11, Microsoft Windows Vista, Red Hat Fedora Core 1 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.6 cm x 54.1 cm x 42 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 62 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, EPSON
Enthaltene Schriftarten	136 x PostScript ¦ 93 x PCL
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	700 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 768 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht	60 g/m2 - 220 g/m2
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 ¦ 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	275000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, 802.1x
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig

Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 80000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, Laser Class 1, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	900 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	93 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Novell NetWare 5.x, NW 6.x, Microsoft Windows XP, HP-UX 11i, SunSoft Solaris 9, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3 oder höher, SunSoft Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4, HP-UX 11, Microsoft Windows Vista, Red Hat Fedora Core 1 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	47.6 cm
Tiefe	54.1 cm
Höhe	42 cm
Gewicht	34.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	62.7 cm
Tiefe (Versand)	69.8 cm
Höhe (Versand)	68.6 cm
Gewicht (Versand)	40.2 kg