



InFocus IN134ST - DLP-Projektor - 3D - LAN

Produktbeschreibung: InFocus IN134ST - DLP-Projektor - 3D -
4000 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3 -
Festobjektiv mit kurzer Brennweite - LAN

Gruppe: Projektoren
Hersteller: InFocus
Hersteller Artikel Nr: IN134ST
EAN: 0797212988980

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus IN134ST - DLP-Projektor - 3D - LAN
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	4000 lm
Kontrastverhältnis	28500:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Festobjektiv mit kurzer Brennweite
Lampentyp	245 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunden - Energiesparmodus Bis zu 15000 Stunden - Dynamikmodus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43), LAN
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.24 cm x 23.62 cm x 12.45 cm
Gewicht	3.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad



Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	3200 lm
Kontrastverhältnis	28500:1
Sichtbare Bildfläche	81.3 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.4 m - 3.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.626:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 97.6 kHz
Lampentyp	245 Watt
Lampenleistung	245 Watt - Normalmodus 170 Watt - Energiesparmodus
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunden - Normalmodus Bis zu 10000 Stunden - Energiesparmodus Bis zu 15000 Stunden - Dynamikmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Bildschärfe
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, Philippinisch
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad, BrilliantColor, Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, AMX Device Discovery, Unterstützung von 5:4-Seitenverhältnis, DLP Link, TechStation, HDMI mit Stromversorgung, Unterstützung für Seitenverhältnis 2,35:1, 1:1 aspect ratio support, Unterstützung von Seitenverhältnis 2:1, Unterstützung von 13:9-Seitenverhältnis, Unterstützung von 15:9-Seitenverhältnis
Objektiv	
Typ	Festobjektiv mit kurzer Brennweite
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.7
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Videoeingang	
TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN

**Lautsprecher**

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ; 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ; 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ; 1 x USB ; 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ; 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ; 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ; 1 x Netzwerk - RJ-45
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.8 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	ProjectorNet
----------------------	--------------

Maße und Gewicht

Breite	31.24 cm
Tiefe	23.62 cm
Höhe	12.45 cm
Gewicht	3.2 kg

Abmessungen & Gewicht**(Transport)**

Transportbreite	39.88 cm
Transporttiefe	33.78 cm
Transporthöhe	19.56 cm
Transportgewicht	4.5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
Schallemission (Sparmodus)	21 dBA