Brother MFC-5895CW

Business-Ink Multifunktionscenter mit DIN A3 Druckfunktion und WLAN-MFC-Server

DIN A3 Farbdrucker		
Druckmethode		Piezo-Technologie, kapillares Tintensystem für leisen Druck, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen
Druckgeschwindigkeit A4		Bis zu 35 Seiten/Min. s/w, bis zu 28 Seiten/Min. in Farbe
Druckauflösung		Bis zu 6.000 dpi x 1.200 dpi
Speicher		64 MB
Randloser Fotodruck		DIN A3, A4, A6, Foto, Postkarte
Schnittstellen		USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g, 10/100 BaseTX, PictBridge, USB-Host
Netzwerk		BRAdmin Professional für Windows, BRAdmin Light für Macintosh (ab Mac OS x 10.2.4 oder höher), Linux
Papierkassette	Papiergröße	DIN A3, A4, A5,A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter
	Gewicht	64 - 220 g/m² (Normal-, Tintenstrahlpapier, Glossy-Papier, Folien für Tintenstrahldruck), bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier
	Kapazität Papierkassette	150 Blatt (80 g/m²)
Farbkopierer		
Kopiergeschwindigkeit A4		Bis 23 Kopien/Min. s/w, bis 20 Kopien/Min. in Farbe
Kopierauflösung		Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Kantennah kopieren		Ca. 3 mm an allen 4 Kanten im Format DIN A4, DIN A5 und 10 x 15 cm
Display		8,2 cm LCD-Farbdisplay
Zoomfunktion		Von 25-400 % in 1%-Schritten
Vorlagenmanagement		Kopieren über DIN A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 50 Blatt - ohne PC
Farbscanner		
Scan-to-E-Mail		Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen (vorhandenes E-Mail-Programm vorausgesetzt)
Scan-to-Bild		Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen
Scan-to-Text		Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen
Scan-to-Datei		Dokument direkt in eine Datei scannen
Scan-to-FTP		Dokument direkt auf einen FTP-Server scannen
Scan-to-Speicherkarte		Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (s/w) direkt auf die Speicherkarte scannen
Scan-to-USB-Stick		Dokument als PDF/JPEG (Farbe) oder TIFF (s/w) direkt auf USB-Stick scannen
Auflösung		Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)
Graustufen		256
Vorlagenmanagement		Scannen über A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 50 Blatt
Farbfax		
Übertragungsgeschwindigkeit		33.600 bps
Rufnummernspeicher		80 Kontakte mit je 2 Nummern, anwählbar über Navigationstasten
Sende- & Empfangsspeicher*		Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)
PC-Fax-Funktion*	Senden	Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden
	Empfangen (nur unter Windows)	Dokumente empfangen
Werbefax-Löschfunktion* (nur unter Windows)		Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und anschließend über den Computer ausgelesen werden.
Vorlagenmanagement		Faxen über DIN A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 50 Blatt - ohne PC
Fotodirektdruck		
Ohne PC direkt von der Kamera aus drucken		Fotodirektdruck via PictBridge
Ohne PC von der Speicherkarte drucken		Digitale Bilder im JPEG-Format auf A3, A4, A6, 10 x 15cm, 13 x 18 cm
Ohne PC vom USB-Stick drucken		Digitale Bilder im JPEG-Format auf A3, A4, 10 x 15cm, 13 x 18 cm
Speicherkarten-Station		
Unterstützte Formate		CompactFlash Typ 1, MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, xD Picture Card, xD Picture Card Typ M und Typ H
Ohne PC auf die Speicherkarte scannen		Über DIN A4 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 50 Blatt
Speicherkarte als Wechsellaufwerk		Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben
MFC-Server		
Integrierter MFC-Server		Drucken, Scannen und Faxen im LAN und WLAN
Allgemein		
Tintenpatronen (nach ISO 24711)		Standardpatronen: LC-1100BK für 450 Seiten und LC-1100C/M/Y für je 325 Seiten optionale Jumbopatrone LC-1100HYBK für 900 Seiten und LC-1100C/M/Y für 750 Seiten
Abmessungen (BxHxT) / Gewicht		485 x 242 x 408 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 10,90 kg
Leistungsaufnahme		In Betrieb: 21 W; In Bereitschaft: 6 W; Ausgeschaltet: 0,8 W
Lieferumfang		MFC-5895CW, LC-1100HYBK, LC-1100HYC, LC-1100HYM, LC-1100HYY, Netzkabel, Faxkabel, Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch

* Nur für s/w-Anwendungen