



G2590VXQ

24.5 inch
(62.2 cm) LCD MONITOR

Auflösung	1920x1080 PX
Abtastfrequenz	75Hz
Reaktionszeit (GtG)	1 ms
Panel	TN
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	0
FlickerFree	Ja
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Kontrast (dynamisch)	20M:1
Kontrast (statisch)	1000:1
Pixelabstand	0.2832
Diagonal (Zoll)	24.5 inch
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	543.74x302.62 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Paneloberfläche	Matt
OSD languages	AOC 2K11 OSD/ Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch
UltraWide-Bildschirm	Nein
Anschlüsse	VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 1.4 x 2
HDCP	1.4
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)
Lautsprecher	2 W x 2

Drehen	0 °
Neigen	-3.5 / 19.5 °
Abnehmbarer Ständer	1
Vesa	100 x 100
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	25 wattW, 0.5 wattW 0.5 wattW,
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	558.6x179.5x419.8 mm
Produktmaße (ohne Basis)	565.4x411.6x78.2 mm
Kartonmaße (HxBxT)	627x173x417 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	4.3 Kg
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	6.62 Kg
Garanzzeitraum	3 Jahre
EAN	4038986166102
MTBF	50.000 Stunden
VGA-Kabel (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,8 m), Power Schuko C7 Cable (1.8 m),	
TÜV-GS , TÜV-Bauart 1, CE 1, TCO Nein, Energystar Nein, EPEAT Nein, FCC 1, EAC 1, Produktion mit ISO-Zertifizierung 1, RoHS-konform 1,	