

Professionelles Signage- Display für den 24/7-Dauerbetrieb

TH-42LF80

Dank hoher Zuverlässigkeit und Operabilität ideal für die Bereiche Rental/Staging und Digital Signage. 42 Zoll LCD IPS Panel-Display, 700 cd/m2, 24/7-Dauerbetrieb, DIGITAL LINK, Hochformatmodus.



KEY FEATURES

- 42 Zoll, 700 cd/m2, Rahmenbreite 6,3 mm
- Hohe Helligkeit, Zuverlässigkeit und robustes Panel ermöglichen 24/7-Dauerbetrieb
- Systemerweiterbarkeit – Die DIGITAL LINK-Funktion auf Grundlage der HDBaseT™-Technologie sorgt für einfache Einrichtung und geringe Systemkosten
- Widerstandsfähige Failover- und Failback-Funktion mit vereinfachtem Workflow
-

SPECIFICATIONS

Helligkeit	700 cd/m ²
Contrast Ratio	1300:1
Aspect Ratio	16:9
Response Time	8 ms (GtoG)
Effective Display Area (W x H)	927 x 521 mm (36.5" x 20.5")
Number of Pixels (H x V)	1920 x 1080 pixels
Panel Type	LCD IPS Panel/E-LED
Viewing Angle (Horizontal/Vertical)	178°/178°
Dynamic Contrast	50000:1
Gewicht	15.3 kg(33.7 lbs.)
Power Consumption	155W
Power Requirements	110-127/220-240 V AC,50/60 Hz
Operating Environment	Temperature : 0°C to 40°C(32°F to 104°F)/Humidity: 20-80% (non-condensation)
Power Off Condition	Approx.0.3W
Bezel Width	T/R/L/B : 6.3 mm (0.25")
Dimensions (W x H x D)	947 x 541 x 72 mm (37.3" x 21.3" x 2.8")
Standby Condition	Approx.0.5W
Wall-Hanging Pitch	VESA Compliant 400 x 400 mm(15.8" x 15.8")
Screen Size	42-inch (1064 mm)
Dimensions (W x H x D) Excluding Handle Part	947 x 541 x 57 mm (37.3" x 21.3" x 2.3")
Panel Surface Treatment	Anti-Glare
Haze	10%

URL: <https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/th-42lf80>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.de/visuelle-systeme/contact-us>