



## Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:	Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - motorbetrieben - GbE - H.264 - PoE ++
Gruppe:	PC- und Netzwerkkameras
Hersteller:	Ubiquiti
Hersteller Artikel Nr:	UVC-G4-PTZ

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - manipulationssicher/wetterfest
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.7 cm x 22.37 cm x 34.13 cm
Gewicht	3.8 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	22 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	PoE ++
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Ambarella S5L66 Prozessor
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
-----------	-----------------------------



Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	20.7 cm
Tiefe	22.37 cm
Höhe	34.13 cm
Gewicht	3.8 kg
<b>Kamera</b>	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - manipulationssicher/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, High Dynamic Range (HDR), Ambarella S5L66 Prozessor
<b>Bildsensor</b>	
Typ	8 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
<b>Objektivkonstruktion</b>	
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	22 x
Objektiv-Irisblende	F/1.5
Horizontales Blickfeld (Grad)	3 - 64
Vertikales Blickfeld (Grad)	2 - 37
<b>Schnittstellen</b>	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagesatz
Kennzeichnung	IC, FCC, IP66, IEEE 802.3bt
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	PoE ++
Stromversorgungsgerät	42.9 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)