



Unser modularer Intel® i5 SLOT-PC mit Windows® 10 IoT Enterprise

Der SLOT-PC (dies ist kein Intel Standard 80Pin OPS-Slot PC) mit einem Intel® Core™ i5 macht Ihr interaktives Display von iiyama zu einer voll funktionsfähigen und eigenständigen Lösung. Er ist mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor, einer Ultra HD-Grafikkarte und einem schnellen SSD Laufwerk ausgestattet. Kein Ärger mehr mit Kabeln, keine Montage eines NUC oder PCs an der Rückseite des Monitors oder am höhenverstellbaren Liftsystem. Schieben Sie einfach den iiyama SLOT-PC in den vorgesehenen Schacht Ihres Displays und legen Sie sofort los.

Der SLOT-PC ist nur kompatibel mit den Displays der iiyama TExx03MIS-Serie; 55": [TE5503MIS-B1AG/TE5503MIS-B2AG](#), 65": [TE6503MIS-B1AG](#), 75": [TE7503MIS-B1AG](#), 86": [TE8603MIS-B1AG](#), 98": [TE9803MIS-B1AG](#) und TExx04MIS-Serie; 65": [TE6504MIS-B1AG/TE6504MIS-B2AG](#), 75": [TE7504MIS-B1AG/TE7504MIS-B2AG](#), 86": [TE8604MIS-B1AG](#).

01 DEVICE

| | |
|-----------------|---|
| Type | slot PC |
| CPU | Intel® Core™ i5-8400 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB M.2 |
| Graphics | Intel® HD Graphics 630 |
| Chipset | Intel® H310 |
| Soundkarte | Integrated High Definition Audio Stereo |
| LAN | 10/100/1000M Adapter |
| WiFi | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Betriebssystem | Win 10 IoT Enterprise 64-bit |
| LAN (RJ45) | x1 |
| USB | 3.0 x4, 2.0 x2, 3.1 Type C x1 |
| VGA Out | x1 |
| DisplayPort Out | x1 |
| HDMI Out | x1 |
| Microphone In | x1 |

02 STROMVERWALTUNG

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 95W typisch, 1.35W Standby |

03 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Produkt Abmessungen B x H x T | 263.4 x 32.2 x 246.1mm |
| Verpackung Abmessungen B x H x T | 312 x 91 x 353mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 1.9kg |
| EAN code | 4948570032723 |

04 UMWELTBEDINGUNGEN

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Betrieb Temperaturbereich | 0°C - 45°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% - 90% |
| Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% - 90% |

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© Iiyama Corporation. All Rights Reserved