

## Industrielles Touchscreen-Beschriftungsgerät für den PC-Anschluss, 54 mm

- Eine getreue Druckvorschau auf dem Bildschirm und Farbanzeige zeigen genau, wie die Etiketten auf Kabeln, Rohren, Patchfeldern und mehr aussehen
- Integrierte Etiketten-Anwendungen erleichtern den Einstieg vom Startbildschirm
- Touchscreen macht das Erstellen der Etiketten einfacher und schneller
- Vorinstallierte Vorlagen erstellen Etiketten 3x schneller\* und sparen Zeit durch eine perfekte Formatierung
- Druckt haltbare Etiketten von 6 mm bis 54 mm, einschl. Endlosband, laminierte Kabeletiketten, Schrumpfschläuche und vorkonfektionierte Etiketten.
- Maximierter Druckbereich verringert Etikettenabfälle
- Voreingestellte Layouts für knapp 100 Patchfeldmodelle machen Schluss mit dem Raten bei Größe und Platzbedarf
- Problemlose Übertragung von Etiketten zu und von der DYMO ID-Software und dem an den PC angeschlossenen\*\* XTL 500 für das Bearbeiten und Drucken am Arbeitsort
- Integrierter automatischer Cutter für die Ausgabe großer Etikettenmengen
- Stoßfeste Gummiummantelung und abwischbare Tastatur halten auch raue Umgebungen aus
- Anpassbare Druckereinstellungen beseitigen unnötige Menüs und Schritte
- Etikettenanzeige auf dem Bildschirm erkennt das geladene Etikett automatisch und zeigt es an



\*im Vergleich zum Erstellen von Etiketten auf einem XTL Etikettendrucker ohne Vorlagen

\*\*Funktioniert mit Windows® 7 und höher

### XTL 500 Kofferset umfasst:

- DYMO XTL 500 Etikettendrucker
- Allzweck-Vinyl Etikettenkassette Schwarz auf weiß, 54 mm x 7 m
- Laminierte Kabeletiketten, Schwarz auf Weiß, 38 mm x 39 mm
- Tragekoffer
- Ladeadapter
- USB-Kabel
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Kurzanleitung
- Software-Download-Karte



### Kurze Spezifikationen

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Geräteabmessungen (H x B x L)     | 121,92 x 160,02 x 269,24 mm   |
| Gewicht (ohne Akku)               | 1,99 kg   |
| PC-kompatibel                     | Ja, über USB  |
| Für Etikettengrößen:              | 6, 9, 12, 19, 24, 38, 51mm  |
| Band-Plattform                    | XTL   |
| Auflösung                         | 300 dpi   |
| Drucksystem                       | Thermotransfer  |
| Druckgeschwindigkeit (durchschn.) | 28 mm/s   |
| Barcodes                          | Code 128 (Auto), Code 39, Code 39 Mod 43, EAN 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Code |
| Art des Schnitts                  | Automatisch, auswechselbar  |
| Energieversorgung                 | Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku oder Netzteil                                      |
| Speicher                          | 40 MB   |
| Kompatibilität                    | Windows® 7 und höher  |
| Adapter                           | Ja  |
| Garantie                          | 3 +1 Jahr beschränkt  |
| Netzwerk                          | Nein  |
| Herkunftsland                     | China   |

| Artikelnummer | Beschreibung                        |                      | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Menge | EAN            |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 1873309       | DY XTL 500 DRUCKER-SET<br>QWERTZ DE | <b>Einheit</b>       | 408        | 144         | 365       | 5,05         | 1     | 3501178733099  |
|               |                                     | <b>Umkarton</b>      | 440        | 320         | 400       | 11,01        | 2     | 13501178733096 |
|               |                                     | <b>Versandkarton</b> | 440        | 320         | 400       | 11,01        | 2     | 13501178733096 |
|               |                                     | <b>Palette</b>       | 1200       | 800         | 950       | 157,08       | 24    | -              |

## XTL 500 | Kompatible Etiketten

### Allzweck-Vinyl

- Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung macht Vinyl ideal für die Verwendung im Innen- sowie Außenbereich
- Breites Farbsortiment erfüllt OSHA-, ANSI- und ISO-Normen zur Verbesserung der Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

### Biigsame Kabelumwicklung

- Für die Beschriftung von Drähten, Kabeln und sonstigen runden Oberflächen: flexibles Nylonmaterial passt sich an und bleibt haften
- Reißfestes Material wird beim Ziehen durch enge Stellen oder Kabelkanäle nicht beschädigt
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

### Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten

- Spezialetiketten mit farbigen Überschriften, z.T. vorgedruckt mit GEFAHR und HINWEIS, für das bedarfsgesteuerte Drucken kleiner Sicherheitsschilder
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

### Laminierte Kabeletiketten

- Vorkonfektionierte Kabeletiketten mit laminierte Umwicklung schützen bedruckte Bereiche vor Öl, Chemikalien, Feuchtigkeit, Abrieb und Verblässen
- Auch erhältlich als Etikettenbögen für große Stückzahlen
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C

### Permanent haftend für ebene Oberflächen

- Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr
- Für die Etikettierung auf ebenen Flächen; die glänzende Oberfläche verleiht eine professionelle Optik
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- RoHS-konform

### Schrumpfschlauch (endlos & vorkonfektioniert)

- Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten
- Erfüllen MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (Klasse 1 & 3)
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 224
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: Max. 125°C

### Vorkonfektionierte Etiketten

- Ideal für die Beschriftung ebener Flächen wie Barcodes, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr
- Vorkonfektionierte Etiketten erleichtern das Drucken großer Mengen an Etiketten und erhöhen so die Produktivität
- UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C





## XTL 500 Kompatible Etiketten

| Breite   | Länge | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       | A       |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Allzweck-Vinyl</b>                          |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 mm  | 7 m   | 1868741 | 1868746 | 1868751 | 1868756 | 1868761 | 1868766 | 1868771 | 1868776 | 1868781 | 1868786 | 1868791 | 1868796 | 1868801 |
| 19 mm  | 7 m   | 1868742 | 1868747 | 1868752 | 1868757 | 1868762 | 1868767 | 1868772 | 1868777 | 1868782 | 1868787 | 1868792 | 1868797 | 1868802 |
| 24 mm  | 7 m   | 1868743 | 1868748 | 1868753 | 1868758 | 1868763 | 1868768 | 1868773 | 1868778 | 1868783 | 1868788 | 1868793 | 1868798 | 1868803 |
| 38 mm  | 7 m   | 1868744 | 1868749 | 1868754 | 1868759 | 1868764 | 1868769 | 1868774 | 1868779 | 1868784 | 1868789 | 1868794 | 1868799 | 1868804 |
| 54 mm  | 7 m   | 1868745 | 1868750 | 1868755 | 1868760 | 1868765 | 1868770 | 1868775 | 1868780 | 1868785 | 1868790 | 1868795 | 1868800 | 1868805 |
| <b>Permanent haftend für ebene Oberflächen</b> |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 mm   | 9,1 m | 1868738 | -       | 1868735 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 9 mm   | 9,1 m | 1868739 | -       | 1868736 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 12 mm  | 9,1 m | 1868740 | -       | 1868737 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>Biessame Kabelumwicklung</b>                |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 mm  | 5,5 m | -       | -       | 1868806 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 19 mm  | 5,5 m | -       | -       | 1868807 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 24 mm  | 5,5 m | -       | -       | 1868808 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>Schrumpfschlauch (endlos)</b>               |       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6 mm   | 2,7 m | -       | -       | 1868809 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 12 mm  | 2,7 m | -       | -       | 1868810 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 24 mm  | 2,7 m | -       | -       | 1868811 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 54 mm  | 1,8 m | -       | -       | 1868812 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

## XTL 500 Kompatible, vorkonfektionierte Etiketten

| Artikelnummer                       | Etikettenbreite | Etikettenlänge | Etiketten/Kassette | Farbe |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------|
| <b>Vorkonfektionierte Etiketten</b> |                 |                |                    |       |
| 1868665                             | 12 mm           | 12 mm          | 250                | A     |
| 1868666                             | 12 mm           | 25 mm          | 250                | A     |
| 1868667                             | 12 mm           | 38 mm          | 185                | A     |
| 1868668                             | 25 mm           | 25 mm          | 250                | A     |
| 1868669                             | 9 mm            | 25 mm          | 250                | A     |
| 1868670                             | 12 mm           | 19 mm          | 250                | A     |
| 1868701                             | 19 mm           | 25 mm          | 250                | A     |
| 1868702                             | 25 mm           | 51 mm          | 100                | A     |
| 1868703                             | 51 mm           | 76 mm          | 100                | A     |
| <b>Laminiertes Kabeletikett</b>     |                 |                |                    |       |
| 1868704                             | 21 mm           | 21 mm          | 250                | A     |
| 1868705                             | 21 mm           | 39 mm          | 150                | A     |
| 1868706                             | 21 mm           | 102 mm         | 75                 | A     |
| 1868707                             | 38 mm           | 21 mm          | 250                | A     |
| 1868708                             | 38 mm           | 39 mm          | 150                | A     |
| 1868709                             | 38 mm           | 102 mm         | 75                 | A     |
| 1868710                             | 51 mm           | 21 mm          | 250                | A     |
| 1868711                             | 51 mm           | 39 mm          | 100                | A     |
| 1868712                             | 51 mm           | 102 mm         | 70                 | A     |

## XTL 500 Kompatible, vorkonfektionierte Etiketten

| Artikelnummer   | Etikettenbreite | Etikettenlänge | Etiketten/Kassette | Farbe  |
|---|-----------------|----------------|--------------------|--|
| <b>Vorkonfektionierte Schrumpfschlauch</b>                                  |                 |                |                    |  |
| 1868717   | 6 mm            | 34 mm          | 81                 | A  |
| 1868718   | 12 mm           | 34 mm          | 65                 | A  |
| 1868719   | 24 mm           | 34 mm          | 60                 | A  |
| 1868720   | 54 mm           | 34 mm          | 25                 | A  |
| 1868731   | 6 mm            | 47 mm          | 81                 | A  |
| 1868732   | 12 mm           | 47 mm          | 65                 | A  |
| 1868733   | 24 mm           | 47 mm          | 60                 | A  |
| 1868734   | 54 mm           | 47 mm          | 25                 | A  |
| <b>Vorkonfektionierte Sicherheitsetiketten (mit farbigen Überschriften)</b> |                 |                |                    |  |
| 1868713   | 51 mm           | 102 mm         | 70                 | <br>A |
| 1868714   | 51 mm           | 102 mm         | 70                 | <br>A |
| 1868715   | 51 mm           | 102 mm         | 70                 | <br>A |
| 1868716   | 51 mm           | 102 mm         | 70                 | <br>A |