

## ProLite T3234MSC-B2X



**32-Zoll (80cm) 10-Punkt Multi-Touch-Monitor mit modernem Edge-to-Edge Glas Design**

Mit einer 1920x1080 Full-HD Auflösung und der Projective Capacitive 10 Punkt Touch Technologie, bietet der ProLite T3234MSC-B2X eine nahtlose und präzise Touch Reaktion. Durch die integrierte AMVA-LED Panel Technologie bietet der Monitor bei großem Betrachtungswinkel hervorragende Farbwiedergaben, ideal interaktive Digital Signage Anwendungen. Mit seinem robusten und rahmenlosen Äußeren eignet sich der Monitor für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Der Bildschirm bietet eine Vielzahl von Eingängen, einschließlich DVI sowie USB für den Touch-Sensor. Ideale Einsatzbereiche für den ProLite T3234MSC-B2X sind interaktive Präsentationen, der Einzelhandel, Werbe- und Kiosksysteme, sowie Gaming-Bereich.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	31.5"; 80cm
Touchscreen Technologie	kapazitiv, multitouch (10 kompatible Touch Punkte - HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt), Aktivierung durch Finger oder Stift
Panel	AMVA LED-backlit
Glas Härtegrad	7H min.
Arbeitsfläche H x B	392.8 x 698.4 mm; 15.5" x 27.5"
Reaktionszeit	6.5 ms
Kontrastverhältnis	3 000 : 1 mit touch panel
Helligkeit	315 cd/m <sup>2</sup> mit touch panel
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.364 x 0.364 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	31,47 - 67.5 KHz
Vertikalfrequenz	47 - 63 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9
Lichtdurchlässigkeit	90%

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	65 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	781.5 x 476.5 x 69.5 mm
Gewicht	16.2 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA
Digital Signaleingang	DVI-D
Ausgänge	RS 232C
Sonstige	USB (für die Touchfunktion), RS 232C

### BESONDERHEITEN

Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 8 Sprachen (DE, EN, ES, FR, IT, JP, Chinesisch - vereinfachter und traditioneller) und 5 Tasten Bedienfunktion (Menu, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten scrollen/ Stumm, Auswahl-Taste/ Auto, Power)
Einstellbare Parameter	Kontrast, Helligkeit, Automatische Einstellung, horizontale/vertikale Position, Horizontale Größe, Phase, OSD horizontale/vertikale Position, OSD Einblendzeit, Zurücksetzen, Eingangsauswahl, OSD Sprache, Farbeinstellung, Lautstärke, Stumm
Lautsprecher	2 x 8 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Sicherheit	CE, TÜV-Bauart, IPX1 (front)
VESA Mounting	400 x 200 mm
Farbe	Schwarz
Orientation	Hochformat / Querformat

### ZUBEHÖR

Treiber	multi-touch: Windows® 7/8, single-touch: Vista (HID compliant)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA (D-Sub)-, DVI-D, USB-, Audio-Kabel, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), schraube (M3x6mm), Hilfe zur Inbetriebnahme
Optionale Ausstattung	portable OSD-Bedienleiste